

# 西可单门双向门禁机 IC门禁 S301MC门禁控制器




产品名称	西可单门双向门禁机 IC门禁 S301MC门禁控制器
公司名称	华远电子商行
价格	910.00/台
规格参数	
公司地址	舟山定海盐仓兴舟大道
联系电话	0580-8808568 15924013542

## 产品详情

品牌: 西可S301MC

宝贝详情

### 配套使用产品



### 产品功能特性

- 1、信息输出：2路继电器电锁控制信号 1路继电器报警控制信号 1路操作正确指示信号 1路操作错误指示信号
- 2、信息输入：2路读卡器，可分别控制两路电锁信号, 2路开门按钮，可分别控制两路电锁信号 1路门磁 1路联动警报，可以接消防报警或防盗报警信号 3、LED状态指示：2个通讯指示 1个运行指示 1个供电指示 1个系统异常指示 4、开门方式：支持单卡、超级用户密码、卡+密码、管理卡、多卡开门（最多6张）、无卡
- 5、等级控制：支持99级用户通行权限 6、时段控制：支持通行、假日、门磁检测、报警、常开/闭时段设置
- 7、警报控制：支持异常开门、开门超时报警与恢复；支持火灾、防盗联动警报与恢复；支持胁迫报警与恢复

- 8、安全控制：支持反潜回控制；支持身份验证密码、胁迫密码自定义
- 9、通信控制：支持主动/被动报告记录、主动/被动上传卡号由PC控制
- 10、永不当机：支持系统故障自动检测、自动重启等以防止死机现象
- 11、安全保护：支持四级防雷通讯保护；支持抗强电、短路、误接自动隔离与恢复接口保护

### 产品安装方法

产品安装教程请访问淘宝一卡通帮派：<http://bangpai.taobao.com/group/14602717.htm>

更多产品资讯请访问华远电子官方网站：<http://www.zj-huayuan.cn>

### 产品技术参数

- 1、供电电源：DC12V / 3A（主板电流 < 100mA，读头电流 < 100mA）
  - 2、负载功率：20W（含电锁报警器等其他设备）
  - 3、读卡参数：支持EM卡、M1卡；刷卡处理时间 0.1s
  - 4、密码键盘：3×4触摸屏密码键盘 + 门铃按键
  - 5、读头接入：支持WG26、WG34等协议读头，最大距离为200m
  - 6、PC通讯：支持RS-232 / RS-485（自动转换）
  - RS-485：最大距离为1000m 速率为9600bps（最大115200bps）
  - 7、开锁时间：0.1 ~ 6553.5s，开门超时报警：0 ~ 6553.5s
  - 8、登记时段：可登记40个通行时间段/天，20个假日
  - 9、工作环境：温度：-10 ~ +70；湿度：10% ~ 95%
  - 11、铁箱尺寸：L300mm × W200mm × H50mm 读头尺寸：L90mm × W90mm × H19mm
  - 12、型号对照表：机器
- 485通讯、EM卡带密码的单门双向门禁机 S301MC 485通讯、M1卡带密码的单门双向门禁机

### 产品外观造型

