




西可安全监控防暴门禁 S301D-T单门双向门禁机 ID门禁 联网

产品名称	西可安全监控防暴门禁 S301D-T单门双向门禁机 ID门禁 联网
公司名称	华远电子商行
价格	1118.00/台
规格参数	
公司地址	舟山定海盐仓兴舟大道
联系电话	0580-8808568 15924013542

产品详情

品牌: 西可S301D-T
宝贝详情

配套使用产品



产品功能特性

- 1、信息输出：2路继电器电锁控制信号 1路继电器报警控制信号 1路操作正确指示信号 1路操作错误指示信号
- 2、信息输入：2路读卡器，可分别控制两路电锁信号, 2路开门按钮，可分别控制两路电锁信号 1路门磁 1路联动警报，可以接消防报警或防盗报警信号 3、LED状态指示：2个通讯指示 1个运行指示 1个刷卡处理指示 1个刷卡处理指示 1个系统异常指示 4、开门方式：支持单卡、多卡开门（最多6张）、远程开门等 5、等级控制
- 6、时段控制：支持通行、假日、门磁检测、报警、常开/闭时段设置
- 7、警报控制：支持异常开门、开门超时报警与恢复；支持火灾、防盗联动警报与恢复 8、安全控制：支持反
- 9、通信控制：支持主动/被动报告记录、主动/被动上传卡号由PC控制

- 10、永不当机：支持系统故障自动检测、自动重启等以防止死机现象
- 11、安全保护：支持四级防雷通讯保护；支持抗强电、短路、误接自动隔离与恢复接口保护

产品安装方法

产品安装教程请访问淘宝一卡通帮派：<http://bangpai.taobao.com/group/14602717.htm>

更多产品资讯请访问华远电子官方网站：<http://www.zj-huayuan.cn>

产品技术参数

- 1、供电电源：DC12V / 3A（主板电流 < 100mA，读头电流 < 100mA）
- 2、负载功率：20W（含电锁报警器等其他设备）
- 3、读卡参数：支持EM卡、M1卡；刷卡处理时间 0.1s
- 4、读头接入：支持WG26、WG34等协议读头，最大距离：10m
- 5、PC通讯：支持TCP/IP协议，最大距离为100 m
- 6、存储容量：授权用户：2.5万人;事件记录：12万条
- 7、开门时间：0~255s，开门超时报警：0~255s
- 8、登记时段：可登记40个通行时间段/天，20个假日
- 9、工作环境：温度：-10~50℃
- 10、重量：1676g
- 11、铁箱尺寸：L300mm × W200mm × H50mm 读头尺寸：L90mm × W90mm × H19mm
- 12、型号：S301CT TCP-IP通讯、M1卡的单门双向门禁机 S301DT TCP-IP通讯、EM卡的单门双向门禁机

产品外观造型

配套软件介绍

产品保修政策