

## 矿渣厂危废防渗hdpe土工膜

产品名称	矿渣厂危废防渗hdpe土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	5.70/件
规格参数	品牌:德旭达 材质:HDPE 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

## 产品详情

土工膜拼接前必须对黏结面进行清扫，黏接面不得有油污和灰尘。阴雨天应在雨棚下作业，经常保持黏接面干燥。土工膜应该剪裁整齐，保证足够的黏接宽度。当施工过程中出现脱空，收缩起皱及扭曲鼓包现象时，应将其剔除后重新进行黏接处理，以保证黏接质量。这样就可达到土工膜产品良好的效果。

如何保证土工膜更好的发挥作用呢？焊接前用电吹风吹往膜面上的砂子、土壤等脏物，保证膜面干净，在焊接部分的底下垫一条长木板，以便焊机在平整的基面上行走，保证焊接质量，正式焊接前，根据施工气温进行试焊，确定行走速度和施焊温度，一般把握行走速度1.5~2.5m/s，施焊温度为220~300c。拼接焊缝两条，每条宽10mm，两条焊缝间留有10mm的空腔，用此空腔检查其焊缝质量。土工膜的上面均匀展设10cm砂垫层，找平拍实后展设10cm砣。坡面土工膜展设合格后应及时展上垫层压盖，防止风吹及土工膜暴晒老化，同时做好砣护砌，加强土工膜的保护。