

# palma蓄電池PM55-12 12V55AH免維護

產品名稱	palma蓄電池PM55-12 12V55AH免維護
公司名稱	山東恒泰正宇電源廠
價格	.00/件
規格參數	品牌:palma 型號:PM55-12 電壓/容量:12V55AH
公司地址	山東省濟南市歷城區工業北路60號銀座萬虹廣場1號公寓1001-5號
聯繫電話	13026576995 13026576995

## 產品詳情

palma蓄電池PM55-12 12V55AH免維護

高可靠的工業保障 從內至外的優良設計

灰色外殼，體積小，重量輕，能量密度高，輸出功率大

精密技術生產，使用壽命長，自放電率低（小於3%每月）

特殊配方的鉛鈣合金及電解液，品質穩定，不污染環境

超音波密封外殼，免維護，免加水，使用可靠性高

內阻小，回充容易，大電流放電性能卓越

全自動流水線製造，一致性好，可任意成組使用

高壓縮玻璃棉吸液式(AGM)技術

內藏防爆裝置，採用超聲波焊接技術加強蓄電池的密封性

鉛 - 錫 - 鈣 - 銀正極合金，有電流放電後回充性及抗侵蝕能力

內藏式接電端子，連接牢固不易受損

置放時不受方向、位置之限制，環境溫度廣泛

适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统。

在为UPS联接导出电源时还应当注意安全，因为UPS的导出电压和电流都非常大，因此在联接导出电源的时候还应注意安全防触电事件的发生。

更换电池时应先关掉UPS电源并摆脱电压，应用带绝缘层手柄的螺丝起子，不要把专用工具或其他金属物放到电池上。联接电池线时，在接口处发生细微火苗属正常情况，也不会对生命安全及UPS电源造成不良影响，千万别将蓄电池正负短接或反接。更换蓄电池时，不适合某些更换，好是总体更换。此外严禁将不一样安培数、不一样品牌电池组成应用。

D品牌UPS采用12单脉冲可控硅全桥整流电源电路,2个整流器与输入端均防护,原边为三角形连接、副边整流器A采用三角形连接,整流器B采用星形连接,该UPS配有智能的输入过滤器,可以根据承载量再决定是否交付使用一部分耦合电容,针对采用12单脉冲整流器方法的UPS而言,输入电流的谐波主要是以11次、13次居多,故该UPS滤波器设计即对于11次和13次谐波开展消化吸收,由电能质量分析图(如图4)得知:针对11次、13次谐波的过滤效果很好,11次、13次谐波成分仅是0.3%和0.4%,而总电流谐波畸变还在5.2%之内,电流展现出比较好的正弦波形且输入功率因素达到0.94。D品牌UPS采用的智能化系统输入过滤器可以有效地净化处理来源于电压电网的单脉冲、脉冲电流、尖峰电压、高频率干扰信号等可能会对UPS导致的危害性,同时还可以减少由整流器所产生的电流谐波对电压电网的谐波环境污染,而且提升了输入功率因素。