

# 双护套矿用阻燃网线天联线缆

产品名称	双护套矿用阻燃网线天联线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

双护套矿用阻燃网线应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中,安全信息化数据传输的线,尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用,我公司的主营产品MHSYV-5 4\*2\*0.5型号矿用网线,双护套矿用阻燃网线主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准: MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格: 4\*2\*0.5 8\*2\*0.5 16\*2\*0.5 20\*2\*0.5 25\*2\*0.5

矿用阻燃网线4\*2\*0.5产品结构: 导体: 单根实心裸铜导体(0.5mm) 绝缘: 实心聚乙烯, 颜色: 蓝\*白/蓝, 橙\*白/橙, 绿\*白/绿, 棕\*白/棕对绞:

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰(NEXT)特性成缆: 4对绞合,确保优异的近端串扰(NEXT)特性.屏蔽: 铝箔+铜线编织, 编织密度 60%

外护套: 阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构,在现场施工中保证铅封的密实,这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做(如:钢带铠装,钢丝铠装)

双绞线是由四对外覆绝缘材料的互相绞叠的铜质导线组成,并包裹在一个绝缘外皮内。它可以减少杂波造成的干扰,并抑制电缆内信号的衰减。如果使用双绞线,我们可以方便地

在网络中添加或去掉一台计算机而不必中断网络的工作，网络的维护也比较简单，如果某处网线出现故障，只会影响到该条双绞线连接的计算机或设备，并不会造成网络的瘫痪。但是使用双绞线就必须在网络中添加集线器或交换机