

矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ MSLYFVZ合格证

产品名称	矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ MSLYFVZ合格证
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

一、矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ MSLYFVZ产品用途及特点

矿用漏泄同轴电缆MSLYFYVZ MSLYFVZ本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。

二、MSLYFYVZ-75-9矿用同轴电缆主要技术特性

使用频率: 1GHz 以下使用环境温度: -25°C~70°C

敷设温度: 不低于-10°C

弯曲半径: 不大于电缆外径的15倍。

三、矿用同轴电缆产品型号、主要结构数据及性能参数

结构尺寸	单位	产品型号规格	
		MSLYFYVZ-75-9	MSLYFYVZ-50-9
圆铜线内导体	mm	2.0	3.5
物理发泡聚乙烯绝缘	8.8		
平行导线栅型外导体	10		
黑色聚乙烯内护层	12.5		

	颜色聚氯乙烯外护套	14.5			
电气性能	耐电压(A.C)	V/min	1500/1		
	20 绝缘电阻	M . KM	1000		
	特性阻抗		75 ± 3	50 ± 3	
	衰减常数	60MHz	dB/km	40	45
		150MHz	55	60	
	电压驻波比60~150MHz		1.5	1.5	
	耦合损耗	dB	80 ± 10	85 ± 10	75 ± 10