

MPPE (茂金属聚乙烯) 埃克森美孚20-05、23-10CH

产品名称	MPPE (茂金属聚乙烯) 埃克森美孚20-05、23-10CH
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	埃克森美孚:耐冲击 20-05:耐磨 23-10C:底流动
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

MPPE (茂金属聚乙烯) 埃克森美孚20-05、23-10CH、20-10、

独特性能，卓越的薄膜韧性和强度，杰出的薄膜抗冲击力，更优异的光学特性，优异的薄膜热封性能，薄膜减薄的潜力，更好的包装完整性独特性能:卓越的薄膜韧性和强度，杰出的薄膜抗冲击力，更优异的光学特性，优异的薄膜热封性能，薄膜减薄的潜力，更好的包装完整性

特性包括:

良好的密封性能

耐冲击

物性信息:

基本信息

低温热封性

抗撞击性，高
薄膜

层压板

用途

	工业应用	
加工方法 物理性能额定值单位制测试方法	吹塑薄膜	0.915
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		1.0
抗环境应力开裂		> 1000
硬度额定值单位制测试方法		54
机械性能额定值单位制测试方法		> 18.0
拉伸应变 (断裂, 注塑)		> 500
弯曲模量 (注塑)		160
简支梁无额定值单位制测试方法		无断裂
热性能额定值单位制测试方法		98.0
熔融温度		118