

红外线燃烧器(1602炉头)

产品名称	红外线燃烧器(1602炉头)
公司名称	肇庆市端州区韵兴机械配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省肇庆市黄岗镇河旁区岗尾村27号
联系电话	0758-6180160 13622778468

产品详情

红外线燃烧器(1602炉头)外壳采用耐高温铸钢，热能板选用进口耐高温陶瓷板为燃烧面板，原理由放射体发出的红外线,将直接照射到对象物体,而不需要通过加热空气来加热对象物体.在燃烧时与空气完全预混，确保燃烧完全，从而降低污染物的排放；燃烧时通过辐射方式传递约70%能量转变成红外线，此种红外线波（2-4 μm）最易被物质分子、高分子吸收，并具有较强的穿透力，能激发水分子发生共振、可将热量均匀的渗透到被加热物的核心深处，保证加热效果均匀，提高加热质量和烘干效率，因此用红外线燃烧器加热、烘干、保温、时效处理、供暖已成为一种新的工艺、新趋势，它已广泛运用于工业烤漆、陶瓷、食品、印染等各行业和各领域。

二、优点：

- 1.燃烧方式是完全预混无焰燃烧，燃烧面为平板式，具有燃烧均匀，红外线发射量大，高效低耗，环保耐久，经济实用,安装简单。
- 2.以红外辐射加热为主，对流加热为辅，比利用电烘干节省30-50%成本；
- 3.低污染，加热均匀，提升产品品质的最佳烘干、加热，降低废品率；
- 4.升温快，可微调温度大小，减少能源而且安全性高；

三、用途：

- 1.金属零件锻造，退火，时效，热处理，温度可达到600℃；
- 2.金属表面处理，水分干燥，铝型材烤漆及各式直接加热之生产设备30-300℃。
- 3.陶瓷、烘模、生坯、上釉、地毯、乳胶、PVS手套之干燥30-300℃保温用；
- 4.农牧场保温，作业厂区局保温。
- 5.蛋卷、蛋糕、饼干、鱿鱼丝、鱼酱等加工食品之烘干(食品烘烤内外均匀受热、油烟少、无污染，外形光洁、口感好)
- 6.印染、烟叶、茶叶、谷物、水产品、蔬菜、内类等产品的脱水、烘培。

使用注意事项：

请使用出口压力为20 ~ 450mmH₂O的调压器，压力过高会造成逆火、过低效果或点不着

使用天然气或液化石油气红外线燃烧器，因压力及成份不同、喷嘴、陶片亦有所区别

配合施工或搬运请勿重击，尤其陶瓷片不能破损是，破损易造成逆火，尽量避免长时间水清洗，否则陶瓷片会减短寿命

联

系电

话：0758-

6180160、136227784

68、13556503313；传真：0758-6180150

；QQ：2682369235；邮箱：one0758@163.com；联系人：梁小姐 梁先生