

铁岭燃气锅炉 众缘锅炉【广泛认可】 铁岭燃气锅炉生产商

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 铁岭燃气锅炉 众缘锅炉【广泛认可】 铁岭燃气锅炉生产商 |
| 公司名称 | 铁岭众缘环保设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 辽宁省铁岭市高新技术产业开发区新台路 |
| 联系电话 | 15041066230 15041066230 |

产品详情

点火后，锅炉燃烧方面应重点注意什么？

调节配风，逐步调节油、风比例适度。

就地观察炉膛火焰亮度，及烟囱冒烟情况，如果油雾化不好，油量太多，或油喷射火焰太短，应检查油是否犯堵或雾化片有问题，查明原因及时处理。

为使锅炉受热均匀，应定期调换对角油。

按升温升压曲线要求，适当调整油量或增投油个数。

一般过热器后烟温达350，热风温度150以上时可投入煤粉燃烧器，但要注意防止汽温上升过快。

煤粉火焰图像监测系统

图像火检系统是用来监视双强煤粉燃烧器火焰的。在双强煤粉燃烧器侧边观火孔位置（或二次风道内）安装带CCD摄像头的火检探头，其视频信号送至集控室内画面分割器，经处理后一路送到视频切换器，再送到全炉膛火焰电视，在点火初期同时监视

个双强点火燃烧器的火焰并可以随时切换至全炉膛火焰。火检探头所需的冷却风量（ $8 \times 2\text{m}^3/\text{h}$ ），风压 - 炉膛允许高正压 1500Pa，铁岭燃气锅炉制造，由专设冷却风机供给，也可由锅炉火检风机供给。

辽宁众缘锅炉是一个制造燃气，铁岭燃气锅炉，燃油，电锅炉的采暖公司，位于辽宁省铁岭县经济开发区，具备设计，铁岭燃气锅炉哪家好，制造，安装，营销等方面的技术，铁岭燃气锅炉生产商，以满足客户不同的采暖，生产等需求。

锅炉排污 - 锅炉排污的计算

锅炉排污量的大小，和给水的品质直接有关。给水的碱度及含盐量越大，锅炉所需要的排污量愈多。

排污率的计算：锅炉排污的指标用排污率表示，排污率即排污水量（ $Q_{\text{污}}$ ）占锅炉蒸发量（ $Q_{\text{汽}}$ ）的百分数。如下式表示： $K=Q_{\text{污}}/Q_{\text{汽}}$ × 当锅炉水质稳定时，根据物量平衡的关系可知，某物质随给水带入炉内的量等于排污水排掉的量与饱和蒸汽带走的量之和。则 $(Q_{\text{污}} + Q_{\text{汽}}) \times S_{\text{给}} = Q_{\text{汽}} \times S_{\text{汽}} + Q_{\text{污}} \times S_{\text{污}}$

式中 $S_{\text{给}}$ 、 $S_{\text{汽}}$ 、 $S_{\text{污}}$ 分别表示给水中、饱和蒸汽中、排污水中某物质的含量，式中的 S 值可以按含盐量，也可按某一组分（如碱度、氯离子）的含量来计算。则 $K=Q_{\text{污}}/Q_{\text{汽}} = (S_{\text{给}} - S_{\text{汽}}) / (S_{\text{污}} - S_{\text{给}}) \times$

铁岭燃气锅炉-众缘锅炉【广泛认可】-铁岭燃气锅炉生产商由铁岭众缘环保设备制造有限公司提供。铁岭众缘环保设备制造有限公司是从事“锅炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨琼。同时本公司还是从事沈阳电锅炉，沈阳半导体锅炉，沈阳家用电锅炉的厂家，欢迎来电咨询。