

丽水AD矩阵 AD2020 杭州艾帝电子丽水办

产品名称	丽水AD矩阵 AD2020 杭州艾帝电子丽水办
公司名称	杭州艾帝电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市西湖科技园5路16号
联系电话	86-57128025218 13606520232

产品详情

产品型号：AD2020系列小型矩阵

厂家直销，价格优惠！专业生产，质量保证！产品参数：型号 参数项 AD2020
视频输入 单机最大支持80路BNC输入 视频输出 单机最大16路BNC输出
机械规格 132*483*329 3u机箱 黑色 支架安装 7.8KG（大概）

视频技术指标 视频输入0.5-2.0VP-P 复合信号，75ohmBNC 视频输出1VP-P复合信号，75ohmBNC
频率响应1.0dB 5hz-10Mhz 增益额定值（1dB） 微分增益 < 1.0% 微分相位 < 1.5%
微分延迟 < 0.5% 信噪比55dB 切换数度 < 16ms（经典型）
屏幕显示项：视频输入数，时间/日期，监视器状态
键盘接口 5个RS-232通讯口，可扩展到20个键盘接口 报警接口 自带16路报警输入 可拓展1024个
以太网接口 一个以太网接口，可多个以太网键盘通过网络进行控制 语言 中文/英文菜单
可设系统优先级和用户口令 电源 输入电压120V/60HZ，230V/50HZ 功耗45W 产品特点
模块化微处理器，全交叉视频矩阵。最大支持80路输入16输出
摄像机标题及时间信息在屏幕上任意移动 支持基于Windows的多媒体软件
通过曼码PTZ协议控制变速或定速云台和摄像机
64个通用监视，35个事件定时器，64个成组切换 5个RS-232通讯口，可扩展至20个键盘口
具有一个以太网接口，可由以太网键盘通过网络控制
16个可编程报警输入（可拓展到1024个），2个继电器输出 4组曼码输出，一组RS-485输出
独立的监视器巡视
通用巡视和成组切换可实现自身调用和相互调用，并可调其他联网矩阵的输入
5种报警显示/3种清除模式，5张报警联动表
具有以太网报警转发功能，可转发至远程矩阵和计算机
通过以太网联机可达4级，实现多主机无缝连接
系统分区控制：输入到输出显示，键盘到输出显示，键盘到输入显示，键盘到输入控制
可设置优先级和用户登录口令 中文和英文菜单

产品介绍：AD2020系列矩阵切换/控制系统，应用最先进的微处理器和大规模集成电路(LSI)技术，具有强大的系统功能，可满足任何复杂的中小型安防系统的需求，为用户提供了高性价比的安防系统解决方案。

模块化的结构设计，可方便系统进行容量及功能扩展，单CPU系统最大容量为80路视频输入、16路视频输出。

可选控制码模块可分别为系统提供曼码及RS-485控制协议，实现对曼码及RS-485系统解码器及球形摄像机的控制；可选以太网接口模块，为用户提供了直接利用现有网络进行安防系统控制的解决方案。

系统可通过RS-232接口键盘(AD2122、AD2121及AD2123)进行控制。配套的集成控制软件AD2020/AD2060提供具有AD2121系统键盘全部功能的屏幕模拟键盘，进一步简化了系统操作程序，极大地方便了用户对整个安防系统的管理。系统可设置用户级别和用户口令进一步提高系统的安全性能。

5种报警显示/3种清除模式，5张报警联动表 具有以太网报警转发功能，可转发至远程联网矩阵和计算机通过以太网多级联网可达四级，实现多主机无缝连接

系统分区控制：输入到输出显示、键盘到输出显示、键盘到输入显示、键盘到输入控制

可设置系统优先级和用户口令 中文或英文菜单

备注：矩阵不带键盘，如有需要还请单独拍下