

# GPZ (KZ) 2.5GD矩形盆式橡胶支座 双鸭山钢结构连廊滑动支座 使用时间长

产品名称	GPZ (KZ) 2.5GD矩形盆式橡胶支座 双鸭山钢结构连廊滑动支座 使用时间长
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

5、多余灌浆料应清理干净，外露表面应拍实压平。6、支座外观不得有影响使用的外伤。7、用吊锤检查支座纵横十字线是否与支座中心线重合。用水平尺检查支座上下座板是否水平。支座安装注意事项支座的安装必须按照图纸施工，顺桥向及横桥向位置安装无误，并确保其平面位置的正确。目前，德、英、西班牙等均有专门生产厂家生产盆式橡胶支座，支座设计反力从1~50MN。目前上使用盆式橡胶支座的zui大吨位达到106.5MN，位于西德卡尔斯鲁厄跨莱茵河的斜拉桥上。于1976年编制了0.5~5MN盆式支座的设计。

(4)板式橡胶支座适用于大中跨度网架、弧形网架及网壳结构。与其他类型的支座节点相比，这类支座节点还具有构造简单、安装方便、节省钢材等优点。板式橡胶支座在内很多大中跨度网架结构工程成功的应用，并取得了的技术经济效果。3、架梁前，先将支座安装在梁底部，支座与梁底间必须密贴，上支座板与梁底预埋钢板间加垫5mm厚石棉板。落梁时的支座安装1、落梁前，先在支承垫石顶面铺一层厚10~30mm的M50干硬性无收缩砂浆，标高和水平，进行T梁落梁对位。

铅芯隔震橡胶支座是在早用于隔震结构的支座之一。是在支座的中心一个或多个铅芯构成的，铅具有良好的塑性变形能力和能量吸收能力。铅芯橡胶支座凭借较为简单的构造和高性价比，以及优良的力学性能，在工程中广泛了应用。4、螺栓锚固:支座安装就位、轴线、水平程度检查合格后锚固地脚螺栓。地脚螺栓锚固可采用水泥砂浆、环氧树脂砂浆。水泥砂浆强度不低于墩顶混凝土强度，其和易性、流动性必须经试验后确定，可加入一定量的剂，以保证灌孔密实度和减小收缩。那么连廊抗震钢支座有哪些作用呢。KZ抗震球型钢支座产品特点KZ抗震球型钢支座是依据GB/T《球型支座技术条件》和GB《建筑抗震

设计规范》研制而的一种新型支座。KZ抗震球型钢支座的特点1、抗震球型钢支座可万向转动、承载，能很好地上部结构各种荷载所产生的反力的转动、传递、要求，保证反力合力明确、集中、安全可靠。