

杭州合成树脂液外墙涂料VOC检测 耐霉变性检测

产品名称	杭州合成树脂液外墙涂料VOC检测 耐霉变性检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

外墙涂料，是用于涂刷建筑外立墙面的，所以较重要的一项指标就是抗紫外线照射，要求达到长时间照射不变色。部分外墙涂料还要求有抗水性能，要求有自涤性。

外墙涂料检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

外墙涂料检测标准

1、GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料2、GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质**3、GB/T 9757-2001 溶剂型外墙涂料4、GB/T 9755-2001 合成树脂乳液外墙涂料5、JG/T 206-2018 外墙外保温用丙烯酸涂料6、JG/T 512-2017 建筑外墙涂料通用技术要求7、JG/T 508-2016 外墙水性氟涂料8、GOST R 56460-2015 建筑结构. 外墙涂料的火灾危险性试验方法

外墙涂料检测范围

薄质外墙涂料、复层花纹外墙涂料、彩砂外墙涂料、合成树脂液外墙涂料、**硅外墙涂料、厚质外墙涂料、弹性乳液外墙涂料等。

外墙涂料检测项目

成分检测、含量检测、质量检测、有毒有害物质检测、燃烧性能检测、耐候性检测、耐沾污性检测、附着力检测、VOC检测、耐水性检测、硬度检测、使用寿命检测、耐霉变性检测、弹性延伸率检测等。