

GPZ (KZ) 9SX盆式橡胶支座 乌鲁木齐双向滑动铰支座 材料使用

产品名称	GPZ (KZ) 9SX盆式橡胶支座 乌鲁木齐双向滑动铰支座 材料使用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

、使用桥梁盆式橡胶支座一般设有固定端与活动端之分；使用等高度过支座时，上部构造的水平位移由同一片梁两端支座的剪切变形共同完成，各承担一半，也可用厚度较小的橡胶支座作固定支座。桥梁盆式橡胶支座施工顺序如下：1.先按现浇梁处理好支承垫石。GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座是依据交通行业《公路桥梁盆式橡胶支座》(号JT及公路工程抗震设计规范(JTJ，在盆式橡胶支座的基础上了消能和阻尼措施。GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座包括固定支座和单向活动支座两种型式，和与之配套使用的还有双向活动支座。

(4)板式橡胶支座适用于大中跨度网架、弧形网架及网壳结构。与其他类型的支座节点相比，这类支座节点还具有构造简单、安装方便、节省钢材等优点。板式橡胶支座在内很多大中跨度网架结构工程成功的应用，并取得了的技术经济效果。铁路桥梁盆式活动支座设计考虑因素：1.目前，常用的铁路桥梁盆式活动支座种类繁多，因桥梁强度、设计荷载等级、桥面连续情况、桥梁纵横向坡度、气候和地震条件、结构形式等因素的不同可采用不同形式，设计者zhi有很好地了解铁路桥梁盆式活动支座准确的设计参数，才能选取的支座，才能既做到设计合理，同时又铁。

固定支座上支座板卡榫连接结构在内CKPZ铁路盆式橡胶支座中已有推广应用，多向活动支座不在之列，具体设计亦可参考GPZ支座及欧标EN1337-5设计思路，不再赘述。QZ系列球型支座结构特点球型支座是盆式橡胶支座的基础上发展起来的一种新型桥梁支座。桥梁隔震盆式橡胶支座设计考虑因素：1.目前，常用的桥梁隔震盆式橡胶支座种类繁多，因桥梁强度、设计荷载等级、桥面连续情况、桥梁纵横向坡度、气候和地震条件、结构形式等因素的不同可采用不同形式。2.设计者只有很好地了解桥梁隔震盆式橡胶支座准确的设计参数，才能选取的支座，才能既做到设计合理，同时又桥梁隔震盆式橡胶支座的设计

功能要求，桥梁隔震盆式橡胶支座的设计依据根据其功能确定。GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座是依据交通行业《公路桥梁盆式橡胶支座》(号JT及公路工程抗震设计规范(JTJ，在盆式橡胶支座的基础上了消能和阻尼措施。GPZ(KZ)系列抗震盆式橡胶支座包括固定支座和单向活动支座两种型式，和与之配套使用的还有双向活动支座。