

公路桥梁盆式橡胶支座GPZ（II）12.5SX型 西安网架抗震滑动支座 更换方便

产品名称	公路桥梁盆式橡胶支座GPZ（II）12.5SX型 西安网架抗震滑动支座 更换方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

盆式支座分类及结构形式盆式橡胶支座结构形式均分为单向、双向、固定三种。固定支座:固定支座不能发生水平位移,仅能产生竖向转角位移。单向支座:单向支座在水平面内只能沿一个方向发生水平位移,同时也能发生竖向转角位移。对于GPZ系列盆式橡胶支座构造特点的说明:GPZ系列盆式橡胶支座的固定支座,采用不锈钢板和聚四氟板采用硅脂,可阻力。纵向活动支座采用中间导向措施,能适应梁体旁弯变形的需要。纵向活动支座中间导向,与目前国内普遍采用的槽形上支座板型式相比,不但了重量,而且铸钢件数量。

支座各部件如钢件、橡胶、聚四氟板、不锈钢滑板等其材质必须符合设计要求。整体支座力学性能试验可按规定进行。检测项目包括支座竖向压缩变形和盆环径向变形。要求在设计荷载作用下支座竖向压缩变形不得大于支座总高的2%,盆环上口径向变形不得大于盆环外径的0.5‰,支座残余变形不得超过总变形量的5%。钢结构GQZ系列球型支座技术参数钢结构GQZ球型支座减震支座通过球面传力不出现力的缩颈现象作用在上、下结构的反力比较均匀具有非常好的减震功能,可适应任意方向的转角要求,钢结构GQZ球型支座不用橡胶承压,因此没有受橡胶老化而影响支座寿命的因素。

3、系数:常温型 μ 0.04;耐寒性 μ 0.06GPZ盆式橡胶支座常规尺寸:(KN)双向支座(SX)GPZ1000SX、GPZ1250SX、GPZ1500SX、GPZ2000SX、GPZ2500SX、GPZ3000SX、GPZ3500SX、GPZ4000SX、GPZ5000SX、GPZ600。3、性能特点a、采用不锈钢板与四氟板的平面滑移做为盆式橡胶支座的滑移面,系数低,承载能力大,竖向变形小,耐磨耗,抗腐蚀能力强。b、盆式橡胶支座构造简单,重量轻,价格比铸钢支座低,具有明显的经济效益。其它地区均采用综合性能的氯丁橡胶支座。桥梁起到连接的作用,对于桥

梁上使用的一切东西不能马虎，很多大跨度的桥梁、网架等等都会使用网架橡胶支座，这样可以弧度转动的情况，对于网架橡胶支座使用应该怎样选择呢。