

GPZ (KZ) 2GD公路桥梁盆式橡胶支座 钦州连廊用网架支座 阻尼隔震

产品名称	GPZ (KZ) 2GD公路桥梁盆式橡胶支座 钦州连廊用网架支座 阻尼隔震
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6、(常温：-25 ~ 40) 支座系数： $u=0.03$ ，(常温：-60 ~ -25) $u=0.05$ KLQZ抗拉球形钢支座产品分类及主要特点KLQZ抗拉球形钢支座,主要由球型钢衬板,上下支座钢板,弹性减震件,位移箱体,聚板和不锈钢板组成。梁体的竖向位移是依靠支座内橡胶板的不均匀压缩来实现的，本文不进行阐述，jin阐述平面位移体系。在一联连续梁中，为保证合理位移，必将涉及到前述三种结构形式支座。1、一联梁中有且仅有一个固定支座。2、固定支座所在的横断面上（AB面）其它支座为单向支座，且方向沿梁体横向

JPZ盆式橡胶支座的水平承载力分类JPZ系列新型盆式橡胶支座水平承载力（系列类别）：分为 型、型和 型 表示设计水平承载力为竖向承载力的10% 表示设计水平承载力为竖向承载力的15% 表示设计水平承载力为竖向承载力的22.5%支座代号：JPZ盆式橡胶支座JPZ的构造及优点：JPZ盆式橡胶支座是钢构。3、固定支座所在的与梁体纵向中轴平行的断面上（MN面）其它支座均为单向支座，且方向沿梁体纵向。4、除AB面、MN面上的支座外其它支座全部为双向支座，且主方向沿梁体纵向。5、梁移情况：固定支座对应的点不能发生位移；梁体在轴AB和轴MN确定的平面上，AB轴上的点只能沿AB轴发生位移；MN轴上的点只能在MN轴上发生位移；其它点能够同时向两个方向发生位移。

3、在支座安装前应拆箱作检查及进行清洁。chuqu油污，特别是不锈钢与填充聚板的相对滑移面应用酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。在安装中，要保证盆式支座的中xin线与主梁中xin线应重合或保持平行。梁体的竖向位移是依靠支座内橡胶板的不均匀压缩来实现的，本文不进行阐述，jin阐述平面位移体系。在一联连续梁中，为保证合理位移，必将涉及到前述三种

结构形式支座。1、一联梁中有且仅有一个固定支座。2、固定支座所在的横断面上（AB面）其它支座为单向支座，且方向沿梁体横向。（在架设下一跨时进行）。支座安装后检查1、支座安装后应使上下面全部密贴，不得有个别支点受力或脱空现象。2、灌浆料粘结层均匀不空鼓。3、安装锚固螺栓时，其外露螺母顶面的高度不得大于螺母的厚度。4、灌浆料施工完后要饱满密实，强度设计要求。