聚乙烯醇母粒（可干法吹塑水溶膜）

产品名称	聚乙烯醇母粒（可干法吹塑水溶膜）
公司名称	秦皇岛祥祺新材料科技有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区海宁路234号
联系电话	86-03354685966 18633565797

产品详情

水溶性薄膜：目前水溶性薄膜主要采用湿法生产，将聚乙烯醇原料加适量添加剂用水溶解后调成糊状涂附于设备模具表面经烘干成膜，此种方法能耗高、生产效率低、产品应用范围窄、综合成本高、经济效益差。而用现行吹膜设备将本产品经热塑加工直接制造成膜，俗称干法。此方法生产的水溶性薄膜能耗低、生产效率高、产品应用范围宽、综合成本低、经济效益显著，是极具发展前途的全新的制膜材料。根据市场对聚乙烯醇包装用水溶膜的需求，有以下三种类型:

（1）、速溶型（XQ-S系列）树脂，它通过以醇解度≤88，聚合度≤2600的聚乙烯醇(PVA)改性的方法制备。成膜后连同被包装物品一并放入相应温度的水中并快速溶解。

（2）、缓溶型(XQ-H系列)树脂，它通过调解醇解度与聚合度，成膜后使水溶速度减缓，水溶温度适当提高，使该产品的应用范围进一步扩大。

（3）、高温水溶型（XQ-G系列）树脂,它通过调整加工方法，成膜后使其在常温下不溶于水，而能在大于55℃的水中溶解。该产品在常温和潮湿的环境中使用时能避免发生吸潮或出现溶胀，可应用在更多的包装领域。