

70-104-表调剂是酸性还是碱性-表调剂-表调剂

产品名称	70-104-表调剂是酸性还是碱性-表调剂-表调剂
公司名称	福麟（唐山）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	唐山市丰南经济开发区临港经济园化工区（注册地址）
联系电话	15822411071

产品详情

一、产品用途及特性本品为白色粉末制品，含有多促进剂、螯合剂等多种物质复配而成，用于钢铁类工件表面调整，工序返锈有良好去除作用，并具有以下特点：：1.缩短磷化时间，活化工件表面,加速磷化的初期成膜速度，并降低磷化温度，减少磷化液消耗，延长磷化液使用寿命。2.提高磷化质量，增加晶核数量，提高磷化膜致密性和抗蚀性，改善磷化膜的外观。3.使用寿命长，综合成本低。二、工艺参数及操作条件1.使用浓度：0.15%-0.25%2.处理温度：常温 3.PH值：7.5-8.5三、工艺要求1.使用脱盐水进行工作液配制，减少杂质离子带入，避免设备系统和基材的腐蚀。2.工作液配制方法：先放脱盐水至工作水位的3/4，预热至20-30℃，在搅拌过程中慢慢加入计算所需量，然后加水到工作水位，并加温到工作所需温度即可使用。3.药剂添加与维护：用脱盐水将药剂开成较高浓度(不高至50wt%)的溶液，适量添加，以保证药剂完全溶解与均匀控制。4.每天开班前应将槽液充分搅拌且测量PH值，然后根据需要补加本品(先预先溶解)，如前面工序带入杂质，尤其是酸，容易使本品老化，此时槽液呈污黑色或污黄色，应换掉槽液，重新开槽。3.每公斤本品可以处理工件表面积1500m。四、使用卫生与安全1.使用时配戴手套、防护眼镜，避免与皮肤和眼睛直接接触。2.使用不当时会刺激或灼伤皮肤和眼睛；接触眼睛或皮肤时立即用清水冲洗，如有需要立即就医。五、储运要求1.产品为袋装，运输及存放时避免磕碰破损。2.存放通风、干燥的地方。六、注意事项及其他槽体要求：产品为弱碱性粉末，对金属没有腐蚀作用；槽体、管道和输送泵宜由304/316L不锈钢制成，可以提高设备的使用寿命。废水处理：1.不允许直接排入地表和地下排水系统。2.按当地环保法规来处理和排放。70-104-表调剂是酸性还是碱性-表调剂-表调剂