

# 聚丙烯增强纤维防腐胶带

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 聚丙烯增强纤维防腐胶带                         |
| 公司名称 | 廊坊开发区讯达防腐热缩技术有限公司                   |
| 价格   | 25.00/平方米                           |
| 规格参数 |                                     |
| 公司地址 | 河北省廊坊市经济技术开发区                       |
| 联系电话 | 03165553809;15933647519 15933647519 |

## 产品详情

聚丙烯增强纤维防腐胶带 聚丙烯纤维防腐胶带 粘弹体胶带外用冷缠带 管道防腐胶带  
PipeCoat新型聚丙烯增强纤维防腐胶带

聚丙烯纤维防腐胶带又称冷缠胶带、聚丙烯防腐胶带、管道防腐胶带、增强纤维防腐胶带,有的厂家也称为:PipeCoat聚丙烯增强纤维防腐胶带。聚丙烯防腐胶带是一种无污染、无危害的环保型防腐产品。可广泛应用于石油、天然气、化工、城市建设中的给排水,油气、煤气输送钢质管道和钢质地埋储存罐体的外防腐及修复工程,由于其优异的粘结力和耐老化、耐拉伸、耐紫外线辐射性能,也可以用于粘弹体防腐密封带和矿酯防腐胶带的外保护带。

聚丙烯胶带的主要特点有：

- 1、根据防腐具体要求，防腐胶带厚度选择范围从1.15mm-1.6mm不等。
- 2、胶层厚度均匀，防腐剥离强度大，可以做到40N/cm以上。
- 3、独特的聚丙烯编织网赚结构大大增强了胶带的抗破坏能力，增强了防腐效果。
- 4、胶层与基材结合力大，不存在脱胶现象。
- 5、施工简单，手工、机械缠绕均可

使用方法：

(1)、钢管表面处理：除锈、除焊渣、毛刺、油、污物并保持清洁干燥。手工除锈应达St3级，机械除锈应

达到Sa2级，并符合SYJ4007—86要求。

(2)、涂底漆：应采用配套底漆，使用时远离火源，搅拌均匀并用干净毛刷、滚子或其它机械方法均匀涂敷。

(3)、待底漆表干(一般5—10分钟后)即可缠带。

(4)、下沟回填：经质量检查验收合格即可下沟。