

热收缩防水端帽|辐射交联聚乙烯防水帽

产品名称	热收缩防水端帽 辐射交联聚乙烯防水帽
公司名称	廊坊开发区讯达防腐热缩技术有限公司
价格	14.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市经济技术开发区
联系电话	03165553809;15933647519 15933647519

产品详情

热收缩防水端帽|辐射交联聚乙烯防水帽|热缩帽|防水端帽

防水帽也称热缩帽，是在辐照交联聚乙烯基材上复合热熔胶制成的。一、用途：主要用于具有泡沫夹克管的两端，连接外夹克与内夹克钢管，起到密封、防水、免受机械损伤，防腐等作用。二、特性：1、操作方便，效率高。

2、热熔胶与各种防腐层粘结力强，密封性好，不透水和空气，有自愈能力。3、具有高的机械强度和耐温性能，具有良好的耐热老化、耐腐蚀和耐环境应力开裂性能，使用寿命长。

4、可防止长距离绝热材料的损伤和衰变，减少热损失，降低修补和维护费用。三、

技术性能标：（执行sy t0415-96）1、规格 38-

800各种管径（可根据用户需要加工）具体登陆<http://www.lfxunda.com> <http://www.fangfucailliao.net>

<http://www.fangfuresuo.com> <http://www.fangfucailliao.com>获取资料

性能指标 序号 项目 单位 指标 检测方法 1 拉伸强度 mpa > 17 gb1040 2 断裂伸长率

% > 400 gb1040 3 纸卡软化点 > 90 gb t1633 4 脆化温度 < -65 gb

t5470 5 耐环境压力开裂时间（f50）(h) > 1000 gb t1842 6 耐击穿电压强度 mv m > 25 gb

t1408 7 体积电阻率 .m > 1×10 gb t1410 8 耐化学介质腐蚀（浸7d）（%） 10%

hcl % > 85 sy t0413 10%naoh % > 85 sy t0413 3%nacl % > 85 sy

t0413 9 耐热老化（150）(%) 拉伸强度 mpa > 14 gb t1040 断裂伸长率 % > 30 gb

t1040 10 剥离强度 n cm 对有底漆的钢管 n cm > 35 gb t2792 对聚乙烯层 n

cm > 35 gb t2792 四、运输、存储防水帽采用纸箱或编织袋包装，严禁重压、暴晒、雨淋，严禁与油

脂、溶剂等有害物质接触，产品在阴凉干燥处储存，应远离热源，存储温度为-1--35，存储期为18个月

。