

辐射交联聚乙烯热收缩补口套|辐射交联聚乙烯热收缩套

产品名称	辐射交联聚乙烯热收缩补口套 辐射交联聚乙烯热收缩套
公司名称	廊坊开发区讯达防腐热缩技术有限公司
价格	25.00/套
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市经济技术开发区
联系电话	03165553809;15933647519 15933647519

产品详情

辐射交联聚乙烯热收缩补口套|辐射交联聚乙烯热收缩套|cep-1|三层结构热收缩补口套|两层结构热收缩补口套

(辐射交联热收缩补口套，管道未焊接时使用)现场补口用cep-1热收缩套，其内层为涂敷在钢管表面的双组份无溶剂环氧底漆，中间层为热熔胶，外层（基材）为经特殊改性的幅射交联聚乙烯。当使用两层结构热收缩套时，则不用底漆。cep-1是专为埋地长输管钢管现场补口补伤、弯头防腐及它用途而设计的。cep-1热收缩套是整体无缝结构的热缩套，周向收缩率 50%。主要用于管道补口防腐、大小头、阀门密封等。cep-1有一层具有良好粘接性能可与钢管底层以及管涂层例如聚乙烯、聚炳烯、环氧粉末、环氧煤沥青等结合形成良好的密封保护的热熔胶。（预热困难时可采取低温涂刷性能优异的的底漆来获得良好的效果）具体登陆<http://www.lfxunda.com> <http://www.fangfucailiao.net> <http://www.fangfuresuo.com> <http://www.fangfucailiao.com>获取资料cep-1热收缩套产品适用于各种管体防腐涂层如：二层聚乙烯（2pe）、三层聚乙烯(3pe)、三层聚炳烯（3pp）、粉末环氧（fbe）、保温夹克、煤焦油瓷漆、石油沥青。在管线的现场补口防腐及大（端头封堵）、阀门的密封防腐中获得大量应用，效果良好。这已为许多管道工程所证实。配合性能优异的热熔胶及底漆，

公司生产的热收缩套能适应不同的运行温度条件，抗蠕变性能好，寿命长能与管道同龄。热收缩套由性能优异的热熔胶、辐射交联聚乙烯基材、无溶剂环氧底漆等材料组成防腐性能好、收缩速度快、密封性、防水性能好。独特结构热收缩套，有高的收缩率（50%）、有高的抗剪切强度、有高剥离强度可为补口、大小头或穿越用端头封堵提供优良的防水密封性，而得到广泛的应用。cep-1热收缩套具有现场安装施工操作简便、快捷易于保证安装质量的特点。独特结构热缩套，由于收缩前与收缩后有明显的形态变化，安装人员可通过肉眼观察判断是否正确安装。安装迅速、简单，易于施工。提高了劳动生产效率。新材料新工艺的应用为现场补口防腐提供了更为广泛的空间，我公司具有良好应用性能的无溶剂环氧底漆在补口时只需预热到55 -60 便可涂刷，可即时安装收缩，可获得高的剥离强度，为工程提供了极大的方便。 公司为保证现场施工方便,对环氧底漆采取随热收缩单包装配套装箱，确保施工质量。