

????????????????

1? ??????GB12237-89?API608?API 6D?JPI 7S-48?BS5351?DIN3357?

????????JB/T74?90?JB74?90??GB9112?9131?HGJ44?76?SH3406?ANSI B16.5?JIS B2212?2214?NF
E29-211?DIN2543?3????????GB12221-89?ANSI B16.10?JIS B2002?NF
E29-305?DIN3202?4????????JB/T 9092?API 598?

????????????????

公称通径mm

材料代号

R

主要零件

阀体
球体
阀杆

WCB
2Cr13

ZG1Cr18Ni9Ti
1Cr18Ni9Ti

ZG1C
1Cr18

密封圈
填料

增强聚四氟乙烯 对位聚苯
聚四氟乙烯 柔性石墨

适用工况

适用介质
适用温度

蒸汽、水、油品 硝酸类
-28 -300

醋酸类

执行器

型号
气源压力

DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等
0.4-0.7MPa

试验压力 (Mpa)

强度试验

密封试验

气密试验

??????????????

??????????????

公称通径D 尺寸(mm)
N(mm) 1.6MPa

执行

	L	D	D1	b	Z-	D	L	D	D1	b	L	D	D1	b	Z-	D	可选配DA/SR、Q GSY、SY-CH、GT D/GTEAW/AWS、 SY-YD、系列执行 器以上选配仅供参 考具体选区用根据 实际要求
15	130	95	65	14	4-14		16										
20	140	105	75														
25	115	85	160														
32	165	135	100	4-1	18		180										
				8													
40	145	110	200														
50	125	203	20	230													
65	220	222	22	8-1	290												
				8													
80	250	195	241	310													
100	280	215	305	190	24		8-23	350									
125	320	245	210	356	270		28	8-25	400								
150	360	240	394	30	480												
200	335	295	12-	457	34		12-2	375	38	12-3							
			23				5			0							