

西门子代理商-PLC代理

产品名称	西门子代理商-PLC代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	1600.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子模块6GK5416-4GS00-2AM2

西门子PLC模块代理商 西门子模块代理商 西门子触摸屏代理商

浔之漫智控技术上海有限公司（西门子系统集成商）专业销售西门子S7-200/300/400/1200PLC、

数控系统、变频器、人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子电缆等，

并可提供西门子维修服务，欢迎来电垂询

6GK5416-4GS00-2AM2

SCALANCE XM416-4C；受管理的模块式 IE 交换机；16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45；4x 100/1000 Mbit/s SFP；含 4 个组合端口；总计 16 端口可用；可扩展至 24 个电气或光学端口；安装：凹顶导轨/S7 型轨，PROFINET 输入输出设备；冗余功能；办公室特性（RSTP，VLAN，IGMP，..）；C 型插头在供货范围内；第 3 层设备带 Key-

Plug 可用 .

NEOZED 熔断器系统主要用于配电技术和工业开关柜。该系统易于使用，并通过国内安装认证。

MINIZED

隔离开关主要用于开关柜和控制工程。它们在开关负载和短路时安全切换方面均已通过认证。MINIZED D02 同时也适合于家用的预算器领域，它符合 VDEW 按照 TAB 2007 的推荐要求。

由于较小的占地空间，NEOZED 隔离开关主要用于控制工程。

NEOZED 熔断器座是使用 NEOZED 熔断器时*具成本效益的解决方案。NEOZED 熔断器座必须从顶端馈电，以便在拆除熔断体时确保螺纹圈的绝缘。NEOZED 熔断器座的端子具有各种型号，其设计可支持不同的安装方法。

优势

相较于早期的 DIAZED 熔断器系统, NEOZED 熔断器系统明显更加先进：

体积更小，节省配电盘内的占用空间。

设备更先进，例如，MINIZED 设备，组合了隔离开关和熔断器底座的功能。

附件丰富，例如，用于单相、两相和三相布线的汇流排

先进的 MINIZED D02 端子和易于使用的 NEOZED 底座：

连接过程清晰可见，可控性好，电缆穿线更简单。

双端子箱，允许连接横截面积不同的两种导线。

熔丝功耗更小

即使与国际上主流的圆柱型熔断器系统相比，NEOZED 熔断器系统也体现出如下突出的

优点：

不可互换性 - 得益于采用了适配器套（即，无法插入电流更大的熔断器）。在德国和其它欧洲国家，大量布线规则要求具备该特性。

开关设备带有负载切换功能，可以安全地切换高达 63A 的负载电流。

尺寸图5SG7 1.3 MINIZED 负荷隔离开关 D02，采用抽出式技术

正视图：

1P（左起第1个）1P+N（左起第2个）2P（左起第3个）3P（左起第4个）3P+N（左起第5个）

用于 MINIZED 隔离开关 D02 的固定帽

5SG7 6 MINIZED 熔断器负荷隔离开关 D01，采用抽出式技术

1P（左起第1个）2P（左起第2个）3P（左起第3个）3P+N（左起第4个）

熔断器座，带接触保护 BGV A3（VBG4），模塑

规格 D01/D02，带组合端子，可采用母线安装

5SG1 301, 5SG1 701（左起第1个）5SG5 301, 5SG5 701（左起第2个）

配有罩盖

5SG1 330, 5SG1 331, 5SG1 730, 5SG1 731（左起第1个）5SG5 330, 5SG5 730（左起第2个）

NEOZED 罩盖，模塑材质

NEOZED 座用 NEOZE 罩盖，模塑材质

5SH5 244（左起第1个）5SH5 245（左起第2个）

NEOZED 罩盖

5SH5 251 和 5SH5 253

5SH5 252 和 5SH5 254

5SH5 233

NEOZED 螺帽

5SH4

NEOZED 熔断体

电路图示图

5SG7 1.3 MINIZED 负荷隔离开关 D02，采用抽出式技术

5SG7 1131P

5SG7 1531P+N

5SG7 1232P

5SG7 133,5SG7 133-8BA25,5SG7 133-8BA35,5SG7 133-8BA503P

5SG7 1633P+N

5SG7 6 MINIZED 熔断器负荷隔离开关 D01，采用抽出式技术

5SG7 6101P

5SG7 6501P+N

5SG7 6202P

5SG7 6303P

5SG7 6603P+N

5SG1、5SG5 NEOZED 熔断器负荷隔离开关，模塑材质

5SG11P

5SG53P

更多信息

熔断器座 D01，带 BB 型端子

进线馈电，夹持型接线端子 B

出线馈电，夹持型接线端子 B

熔断器座 D02，带 KS 型端子

进线馈电，螺丝头触点 K

出线馈电，鞍状端子 S

熔断器座 D02，带 SS 型端子

进线馈电，鞍状端子 S