# 热熔胶机高压加热保温输胶喉管 Gpt100-1200

产品名称	热熔胶机高压加热保温输胶喉管 Gpt100-1200
公司名称	广州市科齐瑞机械设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	
公司地址	广州市白云区元下田南路2号
联系电话	86-02036485368 133528000335

# 产品详情

热熔胶机高压加热保温输胶<u>喉管</u> Gpt100-1200

产品名称:热熔胶机高压加热保温输胶<u>喉管</u> Gpt100-1200

热熔胶机的输胶喉管又称点胶机喉管、胶管、点胶机管、胶机喉管、点胶机管、热熔胶输胶管,保温管、供胶管等各种名字

# 热熔胶机喉管参数

热熔胶机高压加热保温输胶<u>喉管</u> Gpt100-1200产品说明:

采用美国技术,德国进口原材料,保用寿命极高。

内胆采用铁氟龙管,胶不炭化。

8层保护保温包敷设计,使用安全,整体柔性好。

内径大,胶量输出适合大吐出量生产线的要求。

热电偶(黑色)感温形式的保温管,通用接头。

德国进口特氟龙管内胆,弯曲性能及抗压能力高,保用一年。

多层保温结构,保温棉为进口原料制作,保温性能良好。

内部220 高温时,外部为45-50 低温状态。

在220 时内胆耐28MP(相当于280公斤)高压,外部采用无接头编织钢丝网套保护,加强导热性能和 高压安全性能。

## 输胶喉管

可根据实际需要(如输出胶量的大小,使用胶种的不同)选择不同内径的**喉管**,常用的有ø6、ø8、ø10、ø12、ø16、ø20、ø25.

### 技术参数

<u>喉管</u>常用标准长度 0.6M 1.2M 1.8M 2.4M 3.0M 3.6M 4.2M 4.8M 5.4M 6.0M 6.6M 7.2M 7.8M 8.4M 9.0M 9.6M 10.2M 11.6 m 13.4 m 15.2 m 19.8 m

采用高性能杜邦保温材料,增强了喉管的保温性能。

**喉管**内壁采用特氟龙材料,具有良好的柔韧性、防粘性及耐高温性 (最高可达250度),极大减少了胶的炭化现象。 良好的弯曲性能(承受最大的弯曲半径20cm)。 内置高性能的碳纤维加热丝,具有优越的均匀加热性能及耐用性。

热熔胶机喉管保温管剖视图,内部多层保温绝缘设计,确保最省能耗,加温迅速。

高压喉管输胶管内胆,使用过程中不出现爆管,漏胶,保障热熔胶喷涂过程中高温高压的稳定使用。

#### 各种规格与不同接头的<u>喉管</u>

,可以与进口设备美国诺信,乐百得、玳纳特等各种编号的规格喉管、热熔胶输胶管,保温管、供胶管 等互换使用。

### 广州市科齐瑞机械设备有限公司

网址: www.kegirui.com

联系电话:13352800335

TEL: 020-36485368

阿里巴巴:keqirui01

QQ: 1092093576