

# 热熔胶机高压加热保温输胶喉管 Gpt100-1200

产品名称	热熔胶机高压加热保温输胶喉管 Gpt100-1200
公司名称	广州市科齐瑞机械设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	
公司地址	广州市白云区元下田南路2号
联系电话	86-02036485368 133528000335

## 产品详情

[热熔胶机](#)高压加热保温输胶[喉管](#) Gpt100-1200

产品名称：[热熔胶机](#)高压加热保温输胶[喉管](#) Gpt100-1200

热熔胶机的输胶喉管又称点胶机喉管、胶管、点胶机管、胶机喉管、点胶机管、热熔胶输胶管，保温管、供胶管等各种名字

[热熔胶机](#)喉管参数

[热熔胶机](#)高压加热保温输胶[喉管](#) Gpt100-1200产品说明：

采用美国技术，德国进口原材料，保用寿命极高。

内胆采用铁氟龙管，胶不炭化。

8层保护保温包敷设计，使用安全，整体柔性好。

内径大，胶量输出适合大吐出量生产线的要求。

热电偶（黑色）感温形式的保温管，通用接头。

德国进口特氟龙管内胆，弯曲性能及抗压能力高，保用一年。

多层保温结构，保温棉为进口原料制作，保温性能良好。

内部220 高温时，外部为45-50 低温状态。

在220 小时内胆耐28MP（相当于280公斤）高压，外部采用无接头编织钢丝网套保护，加强导热性能和高压安全性能。

### 输胶喉管

可根据实际需要（如输出胶量的大小，使用胶种的不同）选择不同内径的喉管，常用的有  $\varnothing 6$ 、 $\varnothing 8$ 、 $\varnothing 10$ 、 $\varnothing 12$ 、 $\varnothing 16$ 、 $\varnothing 20$ 、 $\varnothing 25$ 。

### 技术参数

**喉管**常用标准长度 0.6M 1.2M 1.8M 2.4M 3.0M 3.6M 4.2M 4.8M 5.4M 6.0M 6.6M 7.2M 7.8M 8.4M 9.0M 9.6M 10.2M 11.6 m 13.4 m 15.2 m 19.8 m

采用高性能杜邦保温材料，增强了喉管的保温性能。

喉管内壁采用特氟龙材料，具有良好的柔韧性、防粘性及耐高温性（最高可达250度），极大减少了胶的炭化现象。良好的弯曲性能（承受最大的弯曲半径20cm）。内置高性能的碳纤维加热丝，具有优越的均匀加热性能及耐用性。

**热熔胶机**喉管保温管剖视图，内部多层保温绝缘设计，确保最省能耗，加温迅速。

高压喉管输胶管内胆，使用过程中不出现爆管，漏胶，保障热熔胶喷涂过程中高温高压的稳定使用。

各种规格与不同接头的**喉管**

，可以与进口设备美国诺信，乐百得、玳纳特等各种编号的规格喉管、热熔胶输胶管，保温管、供胶管等互换使用。

广州市科齐瑞机械设备有限公司

网址：www.keqirui.com

联系电话：13352800335

TEL: 020-36485368

阿里巴巴：keqirui01

QQ: 1092093576