

电动辊公司 无锡卓蓝锐益 廊坊电动辊

产品名称	电动辊公司 无锡卓蓝锐益 廊坊电动辊
公司名称	无锡卓蓝锐益智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区长安街道中惠路1号
联系电话	18168904006 18168904006

产品详情

辊筒的加热方式：

蒸汽加热辊蒸汽加热辊通过旋转接头外接蒸汽管道将蒸汽通入辊内加热。辊筒结构简单，造价低。同样，受限于蒸汽压力随温度升高而迅速上升，辊筒温度也不太高

电加热辊电加热大都使用电热棒作为热源，电动辊公司，因此，理论上辊筒可以被加热到很高的温度。现有电加热辊中的电热棒与辊筒并非全部接触，所以热量传递存在传导和辐射两种方式。如果不处理好热量合理传递问题，辊筒温度的均匀性往往不佳，在辊壁上开有油孔，将导热油灌入其中，这样，通过导热油的均热作用，可以让辊温变得更均匀。但如果遇到热量消耗特别大的情况，不均匀的现象还是会很严重。

电动滚筒皮带输送机特点及应用

- 1、速度恒定，不易打滑，电动辊厂，在中高速分拣输送中定位准确、可靠性高;
- 2、摩擦力大，不受被输送物品形状、尺寸、重量的限制，适用范围广;
- 3、可以高速运转，达到150米/分钟(本文论述中属于中低速，廊坊电动辊，限于60米/分钟以下);
- 4、可以倾斜(上坡、下坡)输送(本文论述中大倾斜角度不超过15°);
- 5、结构较复杂，包括传动装置、电动滚筒驱动、转向滚筒、张紧滚筒、输送带、调偏机构、托辊(板)、机身、支腿、挡边等，维护较复杂;
- 6、动力消耗远大于同等长度的滚筒输送机。

电动滚筒选用注意事项

一、按照上述公式计算出的电动功率在下列情况下需要进行修正。

- 1、电动滚筒每天连续工作8小时，电机功率需要提高一档。
- 2、筒体包胶的电动滚筒，电机功率应提高一档。
- 3、启动频繁的电动滚筒，电动辊选哪家，电机功率应提高一档。

二、电动滚筒应当水平安装，倾角不超过15°。

三、用户应当严格按照使用说明书规定的润滑油种类润滑油时间更换润滑油。

四、限制一个方向旋转时，应选用带有机机械逆止器的电动滚筒。

五、要求断电立即停车时，应选用带电磁制动器的电动滚筒。

电动辊公司-无锡卓蓝锐益(在线咨询)-廊坊电动辊由无锡卓蓝锐益智能科技有限公司提供。无锡卓蓝锐益智能科技有限公司是从事“电动滚筒,直驱滚筒,交流滚筒”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚总。