

# 福业传动导轨MRS55-C-G2-KC- R2-3500-10-10-CH整料长度6米宽53x高48

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 福业传动导轨MRS55-C-G2-KC-<br>R2-3500-10-10-CH整料长度6米宽53x高48 |
| 公司名称 | 天津福业动力机械科技发展有限公司                                      |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）                          |
| 联系电话 | 022-83717179 13132097161                              |

## 产品详情

施耐博格滚柱滑块MR型特性：

滚柱滑块MR型-高刚性，的动态和静态载荷能力，运行平滑性和全封闭滑块是MONORAIL导轨的主要特性。在加工工件时，这些特性不仅能提高工作的几何精度和表面质量，而且能提高加工速度。刚性的MONORAIL能改善工作振动，减小振动幅度SCHNEEBE-RGER在滚柱型及摩擦导轨的设计、生产和使用中系统地应用了它多年的经验，MR型滑块规格型号如下：

MRA25 MRA35 MRA45 MRA55

MRA25G0V1 MRA35G0V1 MRA45G0V1 MRA55G0V1

MRA25G1V1 MRA35G1V1 MRA45G1V1 MRA55G1V1

MRA25G2V1 MRA35G2V1 MRA45G2V1 MRA55G2V1

MRA25G3V1 MRA35G3V1 MRA45G3V1 MRA55G3V1

MRA25G1V2 MRA35G1V2 MRA45G1V2 MRA55G1V2

MRA25G2V3 MRA35G2V3 MRA45G2V3 MRA55G2V3

MRB25 MRB35 MRB45 MRB55 MRB65

MRB25G0V1 MRB35G0V1 MRB45G0V1 MRB55G0V1 MRB65G0V1

MRB25G1V1 MRB35G1V1 MRB45G1V1 MRB55G1V1 MRB65G1V1

MRB25G2V1 MRB35G2V1 MRB45G2V1 MRB55G2V1 MRB65G2V1

MRB25G3V1 MRB35G3V1 MRB45G3V1 MRB55G3V1 MRB65G3V1

MRB25G1V2 MRB35G1V2 MRB45G1V2 MRB55G1V2 MRB65G1V2

MRB25G2V3 MRB35G2V3 MRB45G2V3 MRB55G2V3 MRB65G2V3

MRC25 MRC35 MRC45 MRC55

MRC25G0V1 MRC35G0V1 MRC45G0V1 MRC55G0V1

MRC25G1V1 MRC35G1V1 MRC45G1V1 MRC55G1V1

MRC25G2V1 MRC35G2V1 MRC45G2V1 MRC55G2V1

MRC25G3V1 MRC35G3V1 MRC45G3V1 MRC55G3V1

MRC25G2V2 MRC35G2V2 MRC45G2V2 MRC55G2V2

MRC25G3V3 MRC35G3V3 MRC45G3V3 MRC55G3V3

MRD25 MRD35 MRD45 MRD55 MRD65

MRD25G0V1 MRD35G0V1 MRD45G0V1 MRD55G0V1 MRD65G0V1

MRD25G1V1 MRD35G1V1 MRD45G1V1 MRD55G1V1 MRD65G1V1

MRD25G2V1 MRD35G2V1 MRD45G2V1 MRD55G2V1 MRD65G2V1

MRD25G3V1 MRD35G3V1 MRD45G3V1 MRD55G3V1 MRD65G3V1

MRD25G2V2 MRD35G2V2 MRD45G2V2 MRD55G2V2 MRD65G2V2

MRD25G3V3 MRD35G3V3 MRD45G3V3 MRD55G3V3 MRD65G3V3

各规格备注：可提供小公差，当使用刮刷，金属刮刷和润滑金属板，整个L长度会增加。

施耐博格滚珠滑块BM特性：

SCHNEEBERGER滚珠直线导轨MONORAIL-BM型以非常好的动态和经济性而著称。通过设计方式设计了其组件，由于滚道中的过渡（连接）组件少，这使的运行特性成为可能。比如：平滑运行，小跳动，摩擦值和运行速度，这种坚固的直线导轨应用，同时，对于滚柱导轨MR也是一种补充。