

放料阀-1锦州阀门-葫芦岛阀门-抚顺阀门-沈阳艾比特阀门

产品名称	放料阀-1锦州阀门-葫芦岛阀门-抚顺阀门-沈阳艾比特阀门
公司名称	沈阳艾比特阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市保工南街94号
联系电话	86-02425422745 15804094688

产品详情

[放料阀](#)

放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。

艾比特阀门——放料阀系列产品:上展式放料阀HG5-89-1。下展式放料阀HG5-89-2。保温放料阀BTY45。平底放料阀TY545。带接管放料阀。衬氟放料阀TY45F。气动放料阀TY645。柱塞式放料阀。放料球阀。搪玻璃放料阀HG5-16-79。料浆阀JS45Y、JS345Y。矿浆阀ZFW。系列等产品

阀体材质: 铸钢、不锈钢。工作压力0.6-2.5MPA, 工作温度-20 -425 。阀门口径 DN25-DN300。连接方式:法兰。传动方式: 手动、气动。适用介质: 油品、酸类、腐蚀性介质等。制造标准:国标。

放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部, 因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象. 放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈, 在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀, 并对密封圈进行特殊处理, 使表面硬度达到HRC56-62, 具有高耐磨、耐腐蚀的功能, 阀瓣密封根据需要进行堆焊有硬质合金, 密封副采用线密封, 保证密封的可靠性, 并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

主要设备性能:

一、上展式放料阀、下展式放料阀, 耐腐蚀性:1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29 -425)。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。3.严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。4.不锈钢的一般工作温度 150 , 压力范围0.6-2.5MPA, 超过此规定订货时要说明。

二、柱塞式放料阀，耐腐蚀性:1.聚四氟乙稀与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。3.严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。4.不锈钢的一般工作温度为-5 -225 ，压力范围0.6-1.6MPA，超过此规定订货时要说明。

三、搪玻璃放料阀:搪玻璃设备是含高硅量的玻璃质釉。通过900度左右高温涂于金属胎而成。它具有良好的机械性能和耐腐蚀的性能，能防止介质与金属离子取代作用而影响污染制品，并且表面光洁、耐磨、有一定的热稳定性。此阀除磷及磷轻介质、氢氟酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾外能耐各种酸、碱、盐溶液及有机溶剂。A、耐腐蚀性:1.能耐一般无机酸、有机酸、弱碱液(PH 6-12)以及有机剂介质。2.在盐酸、硝酸、等强腐蚀介质中优于不锈钢。严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。B、耐热性，允许在-30 -240 间使用(耐温急变小于120)。C、具有光滑的表面。不易粘结物料、易清洗。E、绝缘性:耐冲击性能较小为2500克/厘米，因而使用时应避免硬物冲击。F、耐压0.6MPA

艾比特放料阀已广泛应用于石油、化工、冶金、制药、农药、染料、食品加工等领域。艾比特产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。

电话：024-25422745手机：15804094688

传真：024-25422745邮箱：abt024@163.com

[艾比特阀门-http://www.syabt.com](http://www.syabt.com)

地址：辽宁省沈阳市保工南街94号