

# 环氧自流地坪漆/广州环氧地坪漆价格/环氧地坪漆施工工艺

产品名称	环氧自流地坪漆/广州环氧地坪漆价格/环氧地坪漆施工工艺
公司名称	广州市捷富亚油漆有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市白云区黄石西路
联系电话	020-26272871

## 产品详情

表面形态：平滑光亮，高档美观、达镜面效果；耐较强酸、碱、盐、油类介质腐蚀，

耐强碱性特优耐磨、耐压、耐冲击，洁净程度较高。

使用年限：8年-15年以上

厚度：2mm-6mm

适用范围：高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业，GMP标准药品厂、

医院、精密仪器厂、无尘室、微电子厂、食品厂、仪控室、也可用于学校、办公室、

家庭等地坪等。

## 施工工艺：

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、环氧砂浆层：将环氧双组份加入石英砂，用镬刀将其均匀涂布，增强地面的耐冲击性；
- 4、环氧腻子层：用环氧双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其均匀涂布；
- 5、自流平面漆：用自流平环氧面漆均匀镬涂；

6、地坪投入使用时间：以250C为准，24小时后方可上人，72小时后方可重压。