

# 阻火器-沈阳阀门-鞍山阀门-营口阀门-沈阳艾比特阀门

产品名称	阻火器-沈阳阀门-鞍山阀门-营口阀门-沈阳艾比特阀门
公司名称	沈阳艾比特阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市保工南街94号
联系电话	86-02425422745 15804094688

## 产品详情

### 阻火器

[阻爆燃型管道阻火器](#) [管道阻火器](#) [波纹型阻火器](#) [管道网型阻火器](#) [抽式阻火器](#) [砾石阻火器](#) [丝口阻火器](#) [进口阻火器](#) [乙炔阻火器](#) [氧气阻火器](#) [燃气阻火器](#) [夹套保温阻火器](#) [管道放空阻火器](#)

阻火器又名防火器，阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。

艾比特阀门——阻火器系列产品:波纹式阻火器ZGB-1。抽屉式阻火器ZGB-2、ZH。管道阻火器GYW、GZW。网型阻火器HGS07、GZ-1。砾石阻火器HGS07-203。天然气阻火器FPB。氮气阻火器FPA。氧气阻火器FPV、FP。丝口阻火器ZGB。乙炔阻火器HF-2-3。保温夹套阻火器JZH系列等产品。

[进口阻火器](#) [阻火器结构图](#) [阻火器标准](#) [阻火器详细资料](#) [阻火器型号](#) [阻火器作/应用](#) [阻火器尺寸](#) [阻火器价格表](#) [阻火器工作原理](#) [阻火器安装示意图](#) [阻火器规格](#) [阻火器内部结构图](#)

阀体材质:

铸钢、不锈钢。阻火网、阻火芯:不锈钢。工作压力1.0-4.0MPA，工作温度-20 -550 。阀门口径DN15-DN300。连接方式:法兰、内螺纹。传动方式:自动。适用介质:油品、气、天然气、乙炔、氧气、氮气等。制造标准:国标。

阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲苯、原油等油品的储罐或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。

主要性能:1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。2、耐烧性能合格,耐烧试验1小时无

回火现象。3、壳体水压试验合格。本产品结构合理，重量轻、耐腐蚀。易检修，安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀易于清洗。

艾比特阻火器已广泛应用于石油、化工、液化气、制药、发电、锅炉蒸汽系统、等各领域。艾比特产品畅销全国各地，优质的质量，高效的服务，深得用户的信赖和广泛的赞誉。

电话：024-25422745手机：15804094688

传真：024-25422745邮箱：abt024@163.com

[艾比特阀门-http://www.syabt.com](http://www.syabt.com)

地址：辽宁省沈阳市保工南街94号