

# 地特力敞开干式变压器

产品名称	地特力敞开干式变压器
公司名称	平顶山市地特力电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南平顶山市郟县白庙开发区
联系电话	0375-2254999 13703400358

## 产品详情

平顶山市地特力电气有限公司 <http://www.diteli.com.cn/>  
公司产品生产经营种类已涉及电力变压器，特  
种变压器，[干式变压器](#)，箱式变压器，油浸式变压器及变压器组件。

非包封H级[干式变压器](#)说明

非包封H级三相[干式变压器](#)

优点：具有安全、可靠、节能、防火、防爆、不产生有害气体、不污染环境、维护简单等。  
性能指标均优于国内标准，在整个使用寿命期间都保持极佳的电气性能和机械性能。用途：最适用于防火要求高、负荷波动较大以及污秽潮湿的环境中，如高层建筑、机场、车站、码头、地铁、医院、电厂、冶金行业、购物中心、居民密集区以及石油化工、核电站、核潜艇等场所。

型号含义 SG(Z)(B)10- / 电压等级(KV) 额定容量(KVA) 性能水平代号 低压箔式绕组 有载调压  
干式三相技术特点 高低压线圈选用Nomex®绝缘材料，并经VPI真空加压设备多次浸渍国  
际先进无剂清漆，外用高强度H级绝缘材料密封，并高温固化，保证运行条件下无局部放电产生。  
高压线圈采用机械强度高，散热条件好(高低压线圈均采用了可在200 以上长期使用Nomex®绝缘材料)  
的连续结构，避免了多层圆筒式线圈层间电压高、散热能力差、容易热击穿以及机械强度低的缺点，从  
而提高产品运行的可靠性。

SG(B)10非包封线圈干式电力变压器性能参数

额定容量 kVA	联结组 标号	电压组合			空载电流 %	空载损耗W	负载损耗 (145 ) W	阻抗电压 %	噪声(dB)
		高压kV	高压分接 范围%	低压kV					
30	Yyn0	6	±5%	0.4	2.5	230	840	4.0	42
	或	6.3	或						

50	Dyn11	6.6	$\pm 2 \times 2.5\%$	2.2	290	1270	6.0	42
80		10		2.0	370	1830		43
100		10.5		1.9	410	2168		43
125		11		1.7	480	2592		46
160		1.7		560	3102	46		
200		1.6		660	3978	46		
250		1.6		760	4675	46		
315		1.4		880	5610	48		
400		1.4		1040	6630	48		
500		1.4		1200	7947	50		
630		1.2		1400	9265	50		
630		1.2		1340	9775	50		
800		1.2		1700	11560	52		
1000		1.1		1980	13345	52		
1250		1.1		2380	15640	53		
1600		1.1		2740	18105	54		
2000	0.9	3320	21250	54				
2500	0.9	4000	24735	59				

SG(B)11非包封线圈干式电力变压器性能参数