

rs485通讯电缆stp-120，通讯电缆-上海科邦

产品名称	rs485通讯电缆stp-120，通讯电缆-上海科邦
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:rs485 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

rs485通讯电缆stp-120分散控制单元数量较多，分布较远，实际应用系统中，现场存在各种干扰，主要用于地埋使用，为适用于复杂的工业噪声环境，rs485通讯电缆stp-120可根据用户要求做成铠装RS485电缆(钢带铠装或钢丝铠装)，外界环境恶劣的地方，防止外界机械力损伤电缆。rs485通讯电缆stp-120，通讯电缆-上海科邦，上海科邦特种电缆厂。rs485通讯电缆stp-120采用多股绞合镀锡铜丝，用于工业控制网络、电力自动化、复杂的楼宇自控等通讯网络，可以以2.5MB/s的速度下传送1200米。rs485通讯电缆stp-120就像早先的以太网用一条同轴线连接一样，是用于多点间的通信电缆，许多设备可以通过一条信号电缆来连接。

rs485通讯电缆stp-120结构：

导体：多股超细无氧裸铜丝绞合，参照VDE 0295第5类导体结构

绝缘：高强度复合弹性体阻燃材料绝缘，满足更严格的电气性能

抗拉元件：集成镀锌抗拉钢丝绳或凯夫拉绳承载

成缆：优化成缆节距，无扭力绞合

屏蔽：为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带99%屏蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体

内护套：高强度复合弹性体阻燃材料挤压内护套

加强件：加强型芳纶纤维编织聚氨酯卷筒电缆本体的护层结构

外护套：进口PUR聚氨酯弹性体护套材料

rs485通讯电缆stp-120技术参数：

工作电压 U_0/U ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

特性阻抗：120欧姆

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS