

南京铝合金卷帘门图片 铝合金卷帘门 汇新防火门

产品名称	南京铝合金卷帘门图片 铝合金卷帘门 汇新防火门
公司名称	南京汇新门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区集庆门大街268号1幢2001室
联系电话	13585209679 13585209679

产品详情

防火卷帘门是一种适用房屋建筑比较大洞口处的防火、隔热保温设施，商品在设计方案安装上具有了一定的功效技术性。防火卷帘门广泛运用于制造业与多层建筑的防火装修隔断区，能地阻拦火势蔓延，确保人身安全安全性，南京铝合金卷帘门价格，是现代主义建筑中的防火设施。防火卷帘门的安装规定和使用说明书1.安装电动卷帘门的洞口上端不可配有通风管道、自来水管等；2.电动卷帘门安装好后，安装装修吊顶，装修吊顶边沿要离帘板50mm，以防磨擦；3.调节及应用时，禁止底端站人。家用电器设施不可私自拆搬；4.依据消防管理要求每个季度在节前安全生产查验时一定要不可以漏验运行电机的传动链条润滑脂，这也是许多物业管理企业，或是消防安全机构在查验时疏忽的一个关键步骤。

设有自动报警控制系统的电动防火卷帘门应设有自动关闭控制装置，用于疏散通道上的防火卷帘门应有由探测器控制两步下降或下降到1.5m~1.8m后下降到底功能；用于只起到防火分隔作用的卷帘应一步下降到底，手动速放装置，防火卷帘门手动速放装置的臂力不大于50N；消防控制室应有强制电动防火卷帘门下降功能（应急操作装置）并显示其状态；安装在疏散通道上的防火卷帘门的启闭装置应能在火灾断电后手动机械提升以下降关闭的防火卷帘门，铝合金卷帘门，并且该防火卷帘门能依靠其自重重新恢复原关闭状态。手动防火卷帘门手动下放牵引力不大于150N。

南京电动卷帘门工作过程：由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据卷帘门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。

顾名思义，卷帘门升降速度非常快，南京电动铝合金卷帘门价格，不能像钢制卷帘门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。

上升时越快越好，快到位时（20cm左右）需要有一个减速缓冲停止过程，以防止撞击轨道，南京铝合金卷帘门图片，防止夹人，降低噪音，这也是衡量卷帘门性能好坏的一个标准。

南京铝合金卷帘门图片-铝合金卷帘门-

汇新防火门(查看)由南京汇新门窗有限公司提供。南京汇新门窗有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的其它等行业积累了大批忠诚的客户。南京汇新带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！