

# 车库滑升门，遥控车库门，车库门

产品名称	车库滑升门，遥控车库门，车库门
公司名称	广州市硕天自动门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市番禺区南村镇新基大道6号乐意工业区
联系电话	020-39159312 13533383221

## 产品详情

广州市硕天自动门有限公司专业生产工厂车间仓库遥控电动翻板门是借助弹簧平衡装置，利用小功率传动系统，沿墙体垂直或转折提升的新一代工业厂房用门。被广泛应用于工业厂房、仓库、车库场所。

产品特点外观高雅，占用左右空间小，启闭灵活；良好的防风、隔音隔热功能；

灵活便捷的控制方式，可手动、电动、遥控、光控、声控等多种方式并留有接口以便集中控制；

卓越的安全性能，开启过程中具有遇阻返回和强制外力作用下自动切断电源等安全保障功能。主要结构

门体：由门板、铰链、导轮等组成。轨道：由托起件、垂直轨道、弯曲装置、水平轨道组成。（根据不同的轨道类型设计）平衡装置：由支撑座轴、弹簧、线毂、钢丝绳等组成。

门板尺寸范围：宽度：2440mm-12000mm 高度：2130mm-6300mm

门板厚度：45-51mm, 热阻系数R=14.96, 18.25

表面：门板表面聚脂处理，颜色有白色，杏仁色，褐色。轨道：有2英寸(51mm)和3英寸(76mm)轨道两种，全部采用1.5-3mm厚的热镀锌钢板制成。有标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。

平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达50,000-100,000次工作循环。密封：底部U形乙烯树脂密封条，防冻，防潮和防水渗入，侧边、顶部，带槽密封条密封，门板间连接处，以凸凹槽及热隔断管或条密封。通道小门：根据需要在门体宽度小于5500mm时，可以选配多种尺寸的通道小门。

观察小窗：根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。门体抗风载荷：180kg/m 阻燃试验达到等级：A

安全控制装置：可选配气感安全保护置，红外安全保护装置。

销售热线13533383221刘先生