

# 波纹管截止阀-沈阳阀门-鞍山阀门-营口阀门-沈阳艾比特阀门

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 波纹管截止阀-沈阳阀门-鞍山阀门-营口阀门-沈阳艾比特阀门 |
| 公司名称 | 沈阳艾比特阀门有限公司                   |
| 价格   | 1.00/个                        |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 辽宁省沈阳市保工南街94号                 |
| 联系电话 | 86-02425422745 15804094688    |

## 产品详情

### [波纹管截止阀](#)

[WJ41W波纹管截止阀](#) [美标波纹管截止阀](#) [直角式波纹管截止阀](#) [WJ41Y锻钢波纹管截止阀](#)  
[德标Y型波纹管截止阀](#) [锻钢波纹管截止阀](#) [德标波纹管截止阀](#) [德标波纹管截止阀](#)

产品结构特点：[沈阳艾比特阀门波纹管截止阀](#)

适用于公称压力PN1.6-4.0MPa,工作温度-30 -425 的石油、化工、制药、化肥、电力行业、导热油、蒸汽系统等各种工况的管路上,适用于导热油、有毒、易燃、渗透性强、污染环境、带放射性的流体介质管路上作切断阀,也可用于调节,是创造无泄漏工厂的优质产品。其主要结构特点:1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长;3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;4、双重密封,性能更可靠;5、阀杆升降位置指示更直观;6、零件材料,法兰和对焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。波纹管密封截止阀,其关键部件——金属波纹管,下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接,上端与连接板自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏。阀瓣与阀体密封面经过精密研磨,组装完毕经过100%试压,全部达到零泄漏。作为辅助密封,在波纹管上面依然保留了填料函,更增加了可靠性和安全性。高压阀门的金属波纹管均为多层结构,通过液压成形,可保证在最大压力下10000次全行程开/关寿命。使用优点:1、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会避免泄漏,并符合国际密封标准。2、安全环保,没有流体流失,降低能源损失,提高工厂设备安全。3、使用寿命长,减少维修次数,降低经营成本。4、坚固耐用的波纹管密封设计,保证阀杆的零泄漏,提供无需维护的条件。

沈阳艾比特阀门已广泛应用于各种石油、化工、液化气、给排水、食品、制药、发电、造纸、城建、矿产、锅炉蒸汽系统、市政、航空等领域,以及居民日常生活中。沈阳艾比特阀门产品畅销全国各地,优质的质量,高效的服务,深得用户的信赖和广泛的赞誉。

电话:024-25422745手机:15804094688

传真：024-25422745 邮箱：abt024@163.com

[艾比特阀门-http://www.syabt.com](http://www.syabt.com)

地址：辽宁省沈阳市保工南街94号

如果需要更多的“[波纹管截止阀](#)”请查看<http://www.syabt.com>