## 湖北盐酸缓蚀剂厂家工业级99%金属清洗缓蚀

产品名称	湖北盐酸缓蚀剂厂家 工业级99% 金属清洗缓蚀
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:吉业升 含量:99% 产地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室(注册地址)
联系电话	13349972642 13349972642

## 产品详情

盐酸缓蚀剂生产厂家销售经理:曾经理

武汉吉业升化工有限公司是生产盐酸缓蚀剂的厂家,我公司从03年发展至今客户遍布,欢迎新老客户来电垂询。

盐酸缓蚀剂生产厂家产品介绍详情:

## 概述

酸洗缓蚀剂用于金属酸洗过程中减缓酸对金属基体的腐蚀,在各种化学酸洗过程中都有良好的缓蚀效果。在正常使用下使金属的腐蚀率降低,并有优良的抑制钢铁在酸洗过程中吸氢的能力,避免钢铁发生"氢脆",同时抑制酸洗过程中Fe3+对金属的腐蚀,使金属不产生孔蚀。

## 突出特点

酸洗缓蚀剂性能稳定、操作简单、用量小、效率高、费用低;对金属基体的腐蚀小、缓蚀率高,能避免误用缓蚀剂造成的危险。

可配合各种化学清洗用酸碳酸钙型、氧化铁型、硫酸钙型、混合型、硅质型等各种类型的污垢。

适用于以碳钢、低合金钢、不锈钢、铜、铝等金属及其不同材料的连接结构的酸洗	
各种锅炉、冷却器、加热器、反应器、内燃机冷却系统、贮器、上下水道、空调系统等设备	
石油、化工、机械、动力、邮电、交通、轻工、文教、卫生及服务行业均可采用。	
理化指标DL/T523-2007	
指标	
参数	
状态	
浅黄色至红棕色液体	
可燃性	
不燃不爆	
PH值	
9.0-9.5	
腐蚀性	
无	
有效物含量	
> 98%	
氯离子	

不含
缓蚀率
99%
失重g/m²*h、标准20号钢
<2.0
使用方法
配液:先再清洗槽中注入水,缓蚀剂的添加量一般为3-5‰,先将计量的缓蚀剂加入水中混合均匀;
配酸洗液:将计量的酸洗液加入上述配好的液体,同时不停的搅拌使酸完全溶解,溶液混合均匀后即可使用;
酸洗温度条件: 100 ;
无机酸使用浓度一般在15%以下,常温或加热使用( 100 ),(无机酸包括盐酸、硝酸、硫酸、磷酸、氢氟酸等);
有机酸使用浓度一般在20%以下,常温或加热使用,(有机酸包括氨基磺酸、柠檬酸、草酸、醋酸、EDTA、NTA、HEDP等);
初次使用或尚没有使用经验的,一定先小量试用满意后再大量使用。
注意事项
酸洗缓蚀剂略有腐蚀性,若溅入眼、口请立即用清水冲洗,严禁食用;

配液后,应及时使用;阴凉处密封保存。

包装规格

