

鹰潭西门子授权总代理商SIEMENS

产品名称	鹰潭西门子授权总代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

鹰潭西门子授权总代理商SIEMENS 将负载连接到 QV 端子和测量电路的参考点 MANA 不得在 ER 中使用电源模块 允许范围为 1 到 21 模拟信号电缆 请务必使用双绞线电缆连接模拟信号 此图显示了过滤器的稳定时间,在此时间后,如存在阶跃响应,几乎 100 %应用平滑后的模拟值(取决于所设置的干扰频率) 扫描周期结束时触发硬件中断的通道的相关注意事项 可为 16 个通道中的其中 1 个通道组态扫描周期结束时触发硬件中断,因为模块仅能对一个通道触发这些中断 表格 B-11 SM 422 ; DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A 的通道诊断数据 B.4 数字量输出模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 466 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 SM 422 ; DO 32 x DC 24 V/0.5 A 的字节 2 和字节 3 表格 B-12 SM 422 ; DO 32 x DC 24 V/0.5 A 诊断数据的字节 2 和字节 3 字节位含义 字节 2 7 0 6 0 5 0 4 模块内部电源电压故障 3 0 2 操作模式 0 : RUN ; 1 : STOP 1 0 0 0 字节 3 7 0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 EPROM 错误 1 0 0 0 信号模块的诊断数据 B.4 数字量输出模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 467 SM 422 ; DO 32 x DC 24 V/0.5 A 的字节 4 到字节 10 表格 B-13 SM 422 ; DO 32 x DC 24 V/0.5 A 诊断数据的字节 4 到字节 10 字节位含义 字节 4 7 0 6 通道类型 B#16#72 : 数字量输出 5 4 3 2 1 0 字节 5 7 模块在每个通道中输出的诊断位数 : 长度为 8 位 0 字节 6 7 单个模块中的同类通道数 : 32 个通道 0 信号模块的诊断数据 B.4 数字量输出模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 468 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 字节位含义 字节 7 7 通道错误 7 6 通道错误 6 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 1 0 通道错误 0 字节 8 7 通道错误 15 6 通道错误 14 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 9 0 通道错误 8 字节 9 7 通道错误 23 6 通道错误 22 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 17 0 通道错误 16 信号模块的诊断数据 B.4 数字量输出模块自字节 2 开始的诊断数据 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 469 字节位含义 字节 10 7 通道错误 31 6 通道错误 30 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1 通道错误 25 0 通道错误 24 SM 422 ; DO 32 x DC 24 V/0.5 A 的字节 11 到字节 42 数据记录 1 含有特定通道的诊断数据,从字节 11 开始,直到字节 42 可以使用测量方法和测量范围的组合,而无需在 STEP 7 中组态 SM 431 ; AI 16 x 13 位 将模拟电缆层的两端接地 2 只有在 CR (机架)中,才可以使用缺省设置启动数字量模块,而无需 HWCONFIG 的支持

