

# 梅州膨胀珍珠岩板燃烧性能检测报告已更新报价

产品名称	梅州膨胀珍珠岩板燃烧性能检测报告已更新报价
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部
价格	200.00/件
规格参数	公司简称:华谨检测 检测范围:燃烧性能等级检测 检测级别:A1A2B1B2
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

梅州膨胀珍珠岩板燃烧性能检测报告 混凝土结构防火涂料:

细度,表干时间,耐水性,耐碱性,粘结强度,耐冷热循环试验,耐火(性能厚度、耐火极限)。

常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分如下:

:花岗石、大理石、水泥制品、混凝土、石有板、石灰制品、粘土、玻璃、瓷砖、铝、铜合金等 B1级:纸面石有板、纤维石有板、水泥刨花板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等 B2级:各类天然木材、木制人造板、竹材、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等. 燃烧性能检测范围 保温材料,保温板,消防产品,外墙保温,装修材料,挤塑板,燃料,消防排烟版,人造草坪,电力电缆,建筑材料,瓷砖,软包装,阻燃板,纸面石膏板,玻璃棉,聚氨酯,铝板,预制板等。 燃烧性能检测项目 着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物、易燃性、不燃性、阻燃性、耐火等级、耐火极限、阴燃和续燃时间的测定、氧指数检测、火焰蔓延性检测、表面燃烧时间检测、45°方向燃烧速率检测等。 燃烧性能检测标准 GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 2408-2021塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法 GB/T 5454-1997纺织品 燃烧性能试验 氧指数法 GB/T 5455-2014纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定 GB/T 5456-2009纺织品 燃烧性能 垂直方向试样火焰蔓延性能的测定 梅州膨胀珍珠岩板燃烧性能检测报告已更新报价 华谨检测实验室引进全自动及进口检验设备,具有专业的技术管理操作人员,中\*\*工程师占公司人员百分之八十以上,具备对检验质量进行有效控制的能力和条件;严格贯彻执行国家法律、法规、质量方针,做到公平、公正、准确、效率;检验工作质量不受任何来自行政、财政、商业或其他方面不正当的压力和影响,严格控制、保证实验室工作的独立性和结果的公正性、准确性、保密性,为客户提供良好地服务。

[茂名铺地材料燃烧性能分级检测已更新报价](#)