

Sunkingdom蓄电池巡检仪安装上门服务

产品名称	Sunkingdom蓄电池巡检仪安装上门服务
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:Sunkingdom电池 型号:SK系列 类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

Sunkingdom电瓶巡检仪组装机上门Sunkingdom电瓶巡检仪组装机上门

电瓶通过均充随后浮充电运作3至6个月后，用0.5级直流电压表或三位半数显万用表在充电电池导电杆根处测其每一组充电电池中各单体电池的直流电压或组成充电电池直流电压，每一只充电电池直流电压间的均值误差应低于或等于100mV（或 $\pm 50\text{mV}$ ）。

性能:

1 在温度25 上下，对满电的电瓶静放24钟头，用0.5级直流电压表在电瓶导电杆根处测其各单个之间填充因子或组成充电电池直流电压，高低平均误差应低于或等于20mV。

16. 电瓶连接条电流:

电瓶1钟头电流量充放电时，二只充电电池间的连接条电流，运用0.5级直流电压表在电瓶导电杆根处测量电压值应低于或等于10mV。

1. 安全系数好:电瓶在正常启动下无锰酸锂电池漏出来，无电池膨胀及裂开。
2. 充放电:蓄电池放电工作电压均衡，充放电服务平台轻缓。
3. 耐震动:彻底充电状态的充电电池完全固定，以4mm的震幅，16.7Hz的工作频率震动1钟头，无液漏，无电池膨胀及裂开。填充因子正常的。
4. 抗冲击性好:电瓶彻底充电状态的电瓶从20cm高空当然落至1cm粗厚硬木板上3次。无液漏，无电池膨胀及裂开。填充因子正常的。

5. 耐过放电性强:25℃，彻底充电状态的电瓶开展定电阻器充放电3礼拜(阻值等同于该充电电池1CA充放电标准的电阻器)，修复容积在75%之上。6. 耐过充电:25℃，彻底充电状态地进行0.1CA电池充电48钟头，无液漏，无电池膨胀及裂开。填充因子正常的。容积保持率是95%之上。

7. 耐高电压性强:彻底充电状态的电瓶2CA充放电5min或10CA充放电5秒左右。无导电性一部分融断，无外表变型。主要用途:

报警设备；应急照明系统；仪表仪器；铁路线、船只；
邮电通信；电子控制系统；太阳能发电、风力发电系统软件；大中型UPS及电子计算机后备电源；
消防安全后备电源；峰值负荷赔偿储能设备。

维持不流动性情况

经久耐用不必输液；内电阻小，高电压充放电；融入环境温度广（-35 - 45℃）；自放电率小；
坚固耐用（8 - 10年）；浓差极化在出厂，使用便捷；安全防爆；与众不同秘方，深放电修复；
无分散锰酸锂电池，侧倒90度依然能应用

诚实守信、便捷、便捷让我们的经营理念，大家就做电源蓄电池系统软件，虽然但是非凡，只会在UPS
电气系统层面大家无人能敌...销售业务，服务，为你的企业、企业、家中给予可靠的开关电源处理方案
。

企业配有4个科研机构，3个加工厂区，32个子公司、服务处，有职工1000多名，在其中各种人才500多位。
技术层面以中国多家高等院校为支撑，致力于从业于电子信息技术、智能制造、新能源技术与环保节能等
高新技术领域的科技创新，产品研发、生产制造、市场销售ups电源（UPS）、变频电源（INV）、
后备电源（EPS）、储能电站设备、高压直流电源、电动充电设备和智能管理系统、太阳能发电光伏并网
发电系统软件、新式阀控密闭式经久耐用铅酸电池、磷酸铁锂钒电池、内嵌式多媒体系统、互联网智能
安防系统等，商品广泛用于人的全面发展和经济制度的各行各业，遮盖中国和0好几个国家和地区销售
市场，是广东50家高端装备制造企业和战略新兴产业企业之一。

经久耐用不必输液；

内电阻小，高电压充放电；

融入环境温度广（-35 - 45℃）；

自放电率小；

坚固耐用（8 - 10年）；

浓差极化在出厂，使用便捷；

安全防爆；

与众不同秘方，深放电修复；

无分散锰酸锂电池，侧倒90度依然能应用。

UPS ups电源及电子计算机后备电源

运用灯光控制系统

铁路线、航用、交通出行。

发电厂、配电站、核电厂。

消防安全知识预警系统。

各种各样无线通讯设备

各种各样气动工具、电动玩具车、电动车。

太阳能发电储存能量变化机器设备

控制系统及其它应急防护系统。

特点:

- 1、安全系数好:正常启动下无锰酸锂电池漏出来,无电池膨胀及裂开。
- 2、充放电:放电电压稳定,充放电服务平台轻缓。
- 3、耐振动性强:彻底充电状态的充电电池完全固定,以4mm的震幅,16.7Hz的工作频率振动1钟头,无液漏,无电池膨胀及裂开,填充因子正常的。
- 4、抗冲击性好:彻底充电状态的电瓶从20cm高空当然落至1cm粗厚硬木板上3次。无液漏,无电池膨胀及裂开,填充因子正常的。
- 5、耐过放电性强:25℃,彻底充电状态的电瓶开展定电阻器充放电3礼拜(阻值等同于该充电电池1CA充放电标准的电阻器),修复容积在75%之上。
- 6、耐过充电性强:25℃,彻底充电状态的充电电池0.1CA电池充电48钟头,无液漏,无电池膨胀及裂开,填充因子正常的,容积保持率是95%之上。
- 7、耐高电压性强:彻底充电状态的充电电池2CA充放电5min或10CA充放电5秒左右。无导电性一部分融断,无外表变型

常见问题:

不要把电瓶正负极接线端子短路故障,如接线,有产生蓄电池漏液,起火的危险性。

将电瓶装进设备时,设备尽量不要用密封设计,如应用密封设计,有毁坏设备和引起意外伤害的危险性。

电瓶的应用环境温度如下所示,如在这里环境温度之外应用,会导致电瓶特性,使用寿命减少,毁坏及变型。充放电-15℃ -50℃, 电池充电0℃ -40℃, 存放-15℃ -40℃

千万不要应用带有可塑性剂绝缘电缆。此外,千万不要应用天那水,车用汽油,桂皮醛,油,植物油脂等有机化学溶济和清洁剂。如应用这种物质触碰电池壳,应用池壳破裂或出现裂痕,导致电池漏液,起火等。

用过的充电电池也需要回收再利用,千万不要丢掉。可联系蔽公司或者服务中心。

电瓶内部结构享有稀。电瓶中露出的液态粘上皮肤和衣服时，要用大量的水清洗。

不必溶解，升级改造毁坏电瓶。

选用当今技术研发的新式较高能电瓶

1. 因为货品重一点，而店铺产品含铅酸电池的均是危险品，因此店铺所卖商品免邮一律只有发货物流公司，都应自主提货。
2. 顾客必要时货运物流公司送上门都应自主付款送上门花费，该花费依据商品的总数、详细地址、都有各不相同，顾客需要与服务人员沟通交流。
3. 顾客若有提货较为方便快捷国际物流公司都可和服务人员进行交流，要是没有，工作员会尽量分配直通该地国际物流公司，以防货运物流分享过过程中少货状况。
4. 顾客在5点前支付，工作员会到当日开展安排发货，如无法及时安排发货，服务人员会提前告知顾客于次日安排发货。5点之后付钱的顾客，均为次日安排发货。
5. 物件在有效期内.若有产品质量问题.以换该产品为主导.分别担负运输费.因大家调节好而发过来.大多是运送所致.如果是顾客操作失误.经检验无品质问题.顾客担负来回费用.

选用电池槽盖、导电杆双向密封设计，保证不漏酸。

- 吸附式玻璃的氧复合型高效率高效地控制住了锂电池内部水分损害，因而在所有电池使用中不用补水保湿或补酸维护保养。
- 可以信赖，特殊密封设计，阻燃性单边排放系统，在使用中不会造成泄露，也不会发生火灾事故。
- 利用计算机精定制的低钙铝合金极柱，大限度减少了气体的形成，同时可便捷重复利用，大大的可以延长充电电池的使用期。

电瓶粗大的极片、槽盖封合粘结，多元化格的电池设计使电池安装及维护保养更经济发展
· 体重比能量高，内电阻小，功率高。SAGTAR电瓶

- 充电放电特性高，自放电率操纵在每一个月2%下列（20℃）。
- 修复，在深放电或是充电头出现异常时，短路故障摆放30天之后，仍充电式修复其容积。
- 环境温度适应能力好，可以从-40~50℃下安全操作。
- 不用均衡充电，因为单体电池的内电阻、容积、浮充电压一致性好，保证充电电池使用的时候不用均衡充电。
- 锰酸锂电池被粘附于特殊挡板中，不流动性，防冒出，可坚立、侧旁、或端侧摆放。
- 满浓差极化在出厂，无分散锰酸锂电池，可以通过无风险资料进行水、陆运送

蓄电池使用范畴:SAGTAR电瓶

UPSups电源、预警系统、应急照明系统、邮电通信、供电系统、发电厂电站的控制开关及事故、