

# 嵩台喷嘴快拆喷嘴

产品名称	嵩台喷嘴快拆喷嘴
公司名称	东莞市阔达电子科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江镇大汾管理区教育路沙滘坊十五巷二号
联系电话	86-0769-22774566 13728483887

## 产品详情

供应喷嘴;嵩台喷嘴;快拆喷嘴;规格:t8020,6506/6508等;接口丝牙;1/4-3/8;做工精细;角度流量准确;

产品特点：不需要任何工具,几秒内更换喷头,自动对位。流量选择范围广。耐化学腐蚀及磨损。

一般应用：印制电路板的生产；产品清洗、漂洗。金属部件磷化。冷却，加湿，化学制造业，灭尘控制。低压环境。制作材料：塑胶，也可以考虑采用不锈钢（ss304、303、316、316l）和黄铜（brass）。

订购范例：喷嘴体型号（qb）+入口接头（1/4）+材料（pp）+喷嘴型号（qb5）+喷嘴材料（pp）

适用于:印刷电路板（pcb）制造 集成电路（ic）制造 设计特点:快拆喷嘴(i型)可以毫不费力地实现喷嘴体和喷头迅速分离，不需要任何工具；这种便利高效的设计可实现喷嘴的快速更换，因此在生产上可以显著减少维修停机时间。快拆喷嘴(i型)具有自动准确对位功能，喷头装入喷嘴体即自动锁定在正确位置，完全避免费时的手工调整校正操作。快拆喷嘴(i型)采用玻璃纤维增强聚丙烯(pp1)制造而成，具有强度高、耐磨损和抗化学品腐蚀特性；快拆喷嘴(i型)在使用中能有效防止冲洗液的结块和聚积，非常适用于磷酸盐类、酸类、溶剂类和其他腐蚀性溶液的冲洗、漂洗和清洗应用要求。可耐受的最高温度为92。快拆喷嘴(i型)具有1/8"，1/4"和3/8"三种入口外螺纹，内层o型丁晴橡胶密封圈确保喷嘴体与喷头之间的绝对密封，具有多种流量和喷射角度可供选择，以满足各种需求。

快拆喷嘴(i型)提供扇形和实心锥形两种不同类型的喷雾模式。