

# 高压旋喷桩 安徽至联|服务周到 高压水泥旋喷桩

产品名称	高压旋喷桩 安徽至联 服务周到 高压水泥旋喷桩
公司名称	安徽至联锐锋建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号
联系电话	18326627218 18326627218

## 产品详情

为保证钻孔达到规范要求的垂直度偏差1%以内，钻机就位后，必须作水平校正，高压水泥旋喷桩，使钻杆轴线垂直对准孔位，并固定好桩机。钻孔插管是将喷管插入地层预定的深度。在钻孔插管过程中，为防止泥沙堵塞喷嘴，可边射水、边插管，高压旋喷桩，水压力一般不超过1MPa，若压力过高，则易将孔壁射塌。旋喷管插入预定深度后，自下而上进行喷射作业，成桩过程中严格按试桩工艺参数控制。

钻机操作人员应具有熟练操作技能。施工前应检查高压设备和管路系统，其压力和流量（风量）需满足设计要求，应检查管道的耐久性以及管道连接是否可靠，泵体、注浆管及喷嘴内不得有任何杂物，各类密封圈必须良好，无渗漏现象，否则接头断开、软管，将会导致浆液、高压水流飞散、软管甩出等安全事故。安全阀中的安全销要进行试压检验（试压检验到当地压力容器检验所检验），必须确保在达到规定压力时能断销卸压，高压旋喷桩价钱，能轻易安装未经试压检验的自制安全销。

布孔放样，根据设计图纸和说明书进行孔位放样，采用跳孔喷浆的方法。钻孔浆钻机就位，钻头准确定位居中，钻孔位置与设计位置偏差小于10cm。钻架矫正摆平，钻杆垂直，倾斜度小于等于1.5%，开始钻孔，钻孔过程中要经常注意钻杆偏斜情况，及时矫正。钻孔孔口采用套管保护。制备浆液，利用搅拌机，将水与42.5普通硅酸盐水泥按1：1的水灰比充分搅拌均匀，制备水泥浆液，随时拌制随时喷注。

高压旋喷桩-安徽至联|服务周到-高压水泥旋喷桩由安徽至联锐锋建设工程有限公司提供。高压旋喷桩-安徽至联|服务周到-高压水泥旋喷桩是安徽至联锐锋建设工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗总。