

A360M A510T-35M 日本东丽 PPS日本东丽授权经销商

产品名称	A360M A510T-35M 日本东丽 PPS日本东丽授权经销商
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

日本东丽PPS A504X90性能：电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,白色硬而脆?跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,着色性耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性?为不燃塑料。强度一般?刚性很好,但质脆,易产生应力脆裂,不耐苯.汽油等有机溶剂.长期使用温度可达260度在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后可以使冲击强度大为提高?耐热性和其它机械性能也有所提高密度增加到1.6-1.9?成型收缩率较小到0.15-0.25% 适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件。成型性能，无定形料,吸湿小,但宜干燥后成型。流动性介于ABS和PC之间凝固快收缩小易分解选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大?流道应短。应用范围，一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料多用于建筑、家居方面。日本东丽PPS A504X90主要用途：pps的应用是以其优异的耐热性为中心，兼顾它的减摩自润滑性，化学稳定性、尺寸稳定性，阻燃性和电绝缘性等。在化工行业pps可用作合成、输送、储存物料的反应罐、管道、阀门、化工泵等，在机械中心pps可制作叶轮、叶片、齿轮、偏心轮、轴承、离合器及耐磨零件；pps的主要用途还是在电子电器领域，如制作变压器骨架，高频线圈骨架、插头、插座、接线架、接触器转鼓鼓片及各种精密零件等。