

滁州市建设用卵石含泥量检测 建筑碎石压碎值检测广分

产品名称	滁州市建设用卵石含泥量检测 建筑碎石压碎值检测广分
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

建设用卵石、碎石检测 砂石料碱活性检测

混凝土用石应采用连续粒级。单粒级宜组合成满足要求的连续粒级，也可与连续粒级混合使用，以改善其级配或配成较大粒度的连续粒级。

2、针、片状颗粒含量：碎石或卵石中针、片状颗粒含量应符合：

3、含泥量

对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土，其所用碎石或卵石中含泥量不应大于1.0%。当碎石或卵石的含泥是非黏土质的石粉时，其含泥量可由上表的0.5%、1.0%、2.0%，分别提高到1.0%、1.5%、3.0%。4、泥块含量：

对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的强度等级小于C30的混凝土，其所用碎石或卵石泥块含量不应大于0.5%。5、碎石强度：碎石的强度可用岩石抗压强度和压碎值指标表示。当混凝土强度等级大于或等于C60时，应进行岩石抗压强度检验。碎石和卵石的压碎值指标如下：

碎石的压碎值指标注：沉积岩包括石灰岩、砂岩等；变质岩包括片麻岩、石英岩等；深成的火成岩包括花岗岩、正长岩、闪长岩和橄榄岩等；喷出的火成岩包括玄武岩和辉绿岩等。

卵石的压碎值指标 6、坚固性：

碎石或卵石的坚固性应用硫酸钠溶液法检验，其质量损失应符合下表规定。

7、表观密度&连续级配松散堆积空隙率：碎石或卵石表观密度应不小于2600kg/m³。连续级配松散堆积空隙率应符合下表规定：