

美国泰科纳批发Celanex 2300 GV3/20 低翘曲PBT

产品名称	美国泰科纳批发Celanex 2300 GV3/20 低翘曲PBT
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:泰科纳 型号:2300 产地:美国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国泰科纳PBT塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

一种高强度，刚度和韧性快速循环树脂。一个具有较低的蠕变即使在高温下。一，提供抗广泛的化学品，溶剂，油和油脂。这Celanex PBT的。当你添加到这个列表优异的尺寸稳定性，低吸湿性和强大的绝缘电阻，你得到一个属性配置文件，解释了为什么Celanex PBT树脂提供了新的engineering当它在1969 introduced opportunities。

为了满足其不同应用的具体需求，Celanex PBT的树脂供应作为无筋等级，并与玻璃纤维，制定等级/或矿物质。阻燃和润滑的版本也都无筋和加强现有的成绩。其中阻燃产品有几个会议的V - 0等级的UL标准要求的94可燃性试验部分厚度低至0.8毫米（0.032）。V - 0级额定Celanex树脂是高性能可用的非渗出阻燃包。根据不同的市场要求，Celanex PBT的火焰阻燃体系中的迁移和卤素低。

未发货等级有广泛的熔融粘度，以提供加工注塑成型和挤出纬度技术从熔体吹的纤维杆，板，光纤电缆缓冲制动器衬管或生产。

要命名只是一些例子，为强化品的潜在应用therange包括：

汽车点火和电气系统部件

电气和电子连接器和插座

开关，线轴，马达外壳及绝缘

电器外壳，手柄和基地

Celanex 2300 GV3/20 PBT美国泰科纳Ticona的产品特点：

填充：20%玻璃珠增强

特点：低翘曲 UL94可燃性高亮度低厚度为0.82米

处理方法：注塑成型

本公司还供应一下产品：

Moplen HP560S PP

Moplen HP561N PP

Moplen HP561R PP

Moplen HP561S PP

Moplen HP561X PP

Moplen HP562N PP

Moplen HP562R PP

PBT应用是在耐高温领域，比如电熨斗，表面涂装层（包括表面的PBT处理剂层）也需要耐高温，实际案例就是PBT加了30玻纤的电熨斗表面需要喷哑黑油，但油漆怎么都上不了油，百格一拉就掉漆，因料比较特殊，采用传统处理剂耐不了高温，荆楚PBT处理剂由改性高分子聚合物组成，以附着力优异官能团提升基材表面活性，充分湿润PBT基材表面，提升分子间的作用力，从而达到向基材内部扩散，打乱了表面的分子结构，达到油漆表面达因值，涂装哑黑油漆时，漆膜可牢牢覆盖在表面，百格测试OK，高温测试不掉漆！