

# 长途对称通信电缆HEYFLT23铁路长途通信线路

产品名称	长途对称通信电缆HEYFLT23铁路长途通信线路
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌矿用控制电缆 规格型号:HYAC自承式通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### HYAC自承式通信光缆

主要用途：自承式非添充型电缆线适用当地电信网络的大都市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网络的专用配电线路。拉线和电缆线用同一外外护层，，组装铺设便捷。在一30~C—60~C的生活环境环境下，电缆的机械设备和电性能保持一致。构造：输电线：淬火裸铜线，铜心线孔径为，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料或乙/丙聚合物，绝缘层线的颜色合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成便于鉴别。缆芯构造：以25对为基本要素，超出25正确的电缆线按企业组成，每一个企业用要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不同类型的企业。100对及以上电缆线加上1%的准备对。缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。屏蔽掉：用轧纹或者不轧纹钢带纵小笼包缆芯包带以外，两侧钢筋搭接。屏蔽掉带表层涂覆的薄膜与外护层粘合护线套：灰黑色高压聚乙烯。吊线：拉线为7股镀锌钢绞线，标准直径为6.3mm和4.75mm二种，其抗拉强度各自不低于3000kg和1800kg，拉线用热固性塑料建筑涂料涂覆，防止不锈钢丝生锈。识别长短标识

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV等矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKV22,MKV32,MKVVVR,MKYJV,MKVYP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等

## 远途对称性通信光缆HEYFLT23

产品执行标准：Q/TL 094-1999

参考依据TB/T 1478-83、TB/T 2461-93

该产品适用铁路远途通信网络。具有较好的屏蔽掉特性，可以从电气化铁路或者有弱电影响的场合正常启动。

### 1 产品优势

绝缘电缆芯选用世界水准的三层共挤、物理发泡皮泡皮绝缘层加工工艺，发泡材料数为65%，因此绝缘性能能够提高，各类电性能更加平稳。

挡水脂膏、阻消防水带添充，防水功能出色，能免打气维护保养。

## 2 应用特点

2.1 电缆线电导体长期性容许操作温度为70 。

2.2 电缆敷设工作温度应不小于0 。

2.3 电缆线弯曲半径应不低于电缆外径的15倍。

2.4 铝

的佳屏蔽掉指数 0.1。

2.5 依据客户必须，还可以给予本系列产品低烟无卤或低烟低卤阻燃性商品，阻燃性合乎IEC 332-3, GB 18380.3 标准规范要求.

## 3 电缆线规格、名称和规格型号