

金属防腐环氧面漆色卡定制颜色油漆厂家

产品名称	金属防腐环氧面漆色卡定制颜色油漆厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

金属防腐环氧面漆色卡定制颜色油漆厂家

环氧树脂面漆用途: 高性能配套防腐漆。

环氧树脂面漆配套油漆: 配套漆。

环氧树脂面漆特性: 优良防锈保护作用;

环氧树脂面漆漆膜硬度高; 干燥性能超群; 高附着力, 良好的机械性能。

环氧树脂面漆技术参数:

颜色: 各色

漆面: 高光、半平光、无光

体积固体含量: 约65%

闪点: >26

比重: 约1.4 千克/升

理论涂布率: 8.6 平方米/升 (以75微米干膜计)

指触干: 约6-8 小时 (20)

完全固化: 7天 (20)

挥发性有机化合物含量(VOC): 350克/升

环氧树脂面漆施工参数: 混合比例: 基料: 固化剂 = 3:1 (重量比)

施工方法: 无气喷涂 一般喷涂 刷涂

稀释剂: BWX20

大用量: 5% 15% 5%

混合使用时间: 6小时 (20)

喷孔: 0.019--0.023"

喷出压力: 250千克/厘米² (无空气喷涂资料仅供参考)

工具清洗: BWX20

漆膜厚度: 湿膜:150微米 干膜: 100微米

重涂间隔: 小:10小时 (20) 大: 见备注

环氧树脂面漆表面处理: 涂料的性能通常与表面处理的程度成正比, 施工表面要求清洁干燥无油脂, 尘埃等污染物, 一般要求喷砂至Sa2.5级。表面温度高于以免水汽凝结。