

ZR-KHFVP2氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

产品名称	ZR-KHFVP2氟塑料绝缘阻燃105 聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌屏蔽控制电缆 规格型号:氟塑料控制电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

下列型号规格未包括全部型号规格（相对应产品均具有第三方资格证书）

KVV KVV P KVV P2 KVV P3 KVV22 KVV P2-22 KVV32 KVV R KVV R P ZA-KVV R P ZB-KVV R P ZC-KVV R P ZD-KVV R P KYJV KYJVP KYJVP2 KYJVP3 KYJV22 KYJVP2-22 KYJV32 KYVY KYJYP KYJYP2 KYJYP3 KYJY23 KYJYP2-23 KYJY33 WDZA-KYJYP WDZB-KYJYP WDZC-KYJYP WDZD-KYJYP WDZ-KYJYP

通讯电缆线规格		
名字		
HYAT通信光缆	HYAT 5X2X0.4	

R-KHFV,ZR-KHFVP,ZR-KHFVP2,ZR-KHFVR,ZR-KHFVRP耐热阻燃控制电缆

聚苯硫醚变频电缆产品执行标准 Q/HG168-2008

聚苯硫醚高温电缆主要用途

该产品适用沟通交流额定电流450/750V以下的规定耐热、超低温、抗老化、阻燃性等各类恶劣的环境里作操纵、监管控制回路、仪表设备联接和自动化技术的数据传输。广泛用于发电量、原油、化工厂、冶金工业、钢材等领域。聚苯硫醚变频电缆应用特点（1）电导体比较高操作温度：200

(2) 应用工作温度：固定不动铺设-40 ~ 105

(3) 容许弯曲半径：不低于电缆外径的6倍，铜箔屏蔽掉及电缆不低于电缆外径的12倍。

聚苯硫醚耐热阻燃控制电缆型号规格及名字

型号名称适用范围

ZR-KHFV 聚苯硫醚绝缘层阻燃性105 聚乙烯护线套变频电缆 铺设在房间里、缆沟、管道固定场所

ZR-KHFVP 聚苯硫醚绝缘层阻燃性105 聚乙烯护线套铜丝编织屏蔽控制电缆

ZR-KHFVP2 聚苯硫醚绝缘层阻燃性105 聚乙烯护线套铜箔屏蔽控制电缆

ZR-KHFV22 聚苯硫醚绝缘层阻燃性105 聚乙烯护线套钢带铠装变频电缆
铺设在房间里、缆沟、管路、直埋等能够承受比较大机械设备外力作用固定不动场所

ZR-KHFVP22 聚苯硫醚绝缘层阻燃性105 聚乙烯护线套铜丝编织屏蔽掉钢带铠装变频电缆

ZR-KHFVP2-22 聚苯硫醚绝缘层阻燃性105 聚乙烯护线套铜箔屏蔽掉钢带铠装变频电缆