

HJYVP2ZR/SA 组合软结构呼叫通信电缆

产品名称	HJYVP2ZR/SA 组合软结构呼叫通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌音频电缆 HYV 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

七芯屏蔽掉抗拉力电缆线七芯屏蔽掉抗拉力电缆线七芯屏蔽掉抗拉力电缆线七芯

七芯屏蔽掉抗拉力电缆线

声频电缆线 HYV (房间内)) 200*2*0.5声频电缆线 HYV (房间内)) 100*2*0.5声频电缆线
HYV (房间内)) 50*2*0.5声频电缆线HYV (房间内)) 30*2*0.5

声频电缆线 HYV (房间内)) 20*2*0.5声频电缆线HYV (房间内)) 20*2*0.5

声频电缆线 HYV (房间内)) 10*2*0.5声频电缆线 HYV (房间内)) 5*2*0.5

地埋声频电缆线 HYA53地埋声频电缆线 HYAT53 (20*2*0.4)

观光索道电缆线 HYAC 50*2*0.5地埋声频电缆线 HYA53400*2*0.5

地埋声频电缆线 HYA53

HJYVZR/SA 成束阻燃性型高压聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、组成软构造通话通信光缆。HJYVPZR/S
A 成束阻燃性型高压聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、编制总屏蔽掉组成软构造通话通信光缆。HJYVP2
ZR/SA 成束阻燃性型高压聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、铜塑复合带绕包总屏蔽掉组成软构造通话通
信光缆。HJYVP3ZR/SA 成束阻燃性型高压聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、铝塑复合带绕包总屏蔽掉组
成软构造通话通信光缆。HJYJVZR/SA 成束阻燃性型高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、组成软构造

通话通信光缆。HJYJVPZR/SA 成束阻燃性型高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、编制总屏蔽掉组成软构造通话通信光缆。HJYJVP2ZR/SA 成束阻燃性型高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、铜塑复合带绕包总屏蔽掉组成软构造通话通信光缆。HJYJVP3ZR/SA 成束阻燃性型高密度聚乙烯绝缘层、聚乙烯护线套、铝塑复合带绕包总屏蔽掉组成软构造通话通信光缆。

600*2*0.5地埋声频电缆线 HYA53

HPVV通讯电缆HPVV-声频网络线HPVV 房间内通信光缆-局用布线电缆线-HPVV22；HYV；HPVV；HPYV；HPYV22；HYV22；HJVV；HJVV；HJVVP；HJVVP22；HJV22（程序控制局用网络交换机电缆线）HPVV 手机电缆线 产品执行标准：YD/T322-2013

主要用途 该产品是为了市区通信网络量身定做的市内通信电缆，主要运用于传送声频、150KHz及以下模拟数据信号和2048kbit/s及以下模拟信号。在一定环境下适合于传送2048kbit/s以上模拟信号。适用大城市、近郊区及厂矿企业部分区域内的电信线路中，电缆的工作中工作温度为-30 ~ 60 ，铺设工作温度不少于-5 。

WDZA-KYJY23电缆线在常规使用中，高密度聚乙烯绝缘电线，电导体长期性容许操作温度不得超过 90 ，短路故障时（长不断5秒），电导体高温环境不得超过250 。聚氯乙烯绝缘电缆线，长期性操作温度不得超过70 ，短路故障时（5秒），不得超过160 。小于0 铺设时，电缆线务必预先加温。

应用领域

该产品适用沟通交流额定电流450/750V以下的操纵、监管控制回路及维护配电线路等场所，尤其适用核电厂、地铁站、剧场等安全性能要求较高的关键场地。