

# 惠晨 HEME高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料 怎么施工

产品名称	惠晨 HEME高性能环氧改性弹性复合防腐防水涂料 怎么施工
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 总固含量: 65 型号:II
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

钢筋混凝土的防腐蚀原理主要是通过物理或化学手段，提高混凝土的防护性能，具体措施主要有使用高质量混凝土、适当提高混凝土保护层厚度、在混凝土或钢筋表面涂覆防腐涂层、向混凝土中添加缓蚀剂以及采用电化学保护等。

HEME高弹性环氧改性防腐涂料与基层结合力强：与基层结合紧密、不剥离、不窜水。

HEME高弹性环氧改性防腐涂料环保无毒：无任何有机溶剂，水性基体，无任何刺激性。

HEME高弹性环氧改性防腐涂料性能优异：具有优良的耐高温性能和抗低温性、抗酸、碱、盐，强度大，耐老化性能好，延展度优异，具有抗撞击、抗拉力、抗静水压力等优良性能。

HEME高弹性环氧改性防腐涂料延伸性好：胶膜延伸性大，具有150%以上的断裂伸长率，，适应结构变形能力强，弹性好，弹性恢复率达90%，能伸能缩，防水层耐疲劳性好。

混凝土—专用防腐涂料：

(1)适用于地下管道的防腐蚀。

(2)适用化工厂、印染厂、化纤厂、电厂、盐库的地坪、车间、天棚、车间墙壁防腐蚀。

(3)酸池、碱池、化肥厂的造料塔、仓库的防腐蚀。

(4)食品厂、酒厂、酿造厂的各种防腐蚀(无毒、有卫生无毒报告)

## HEME高弹性环氧改性防腐涂料新艺

HEME高弹性环氧改性防腐涂料适用地下人防、没库、泵房、水池、水坝遂道、岩基、地缆沟等工程进行堵水、补漏、防渗透，它是以化工原料丙烯酰胺为主剂的多种化学材料配制成A、B两液，用特定的气压器具、等量注入渗漏部位，使其填补充实渗透漏的裂缝中，在20年以上不再渗漏，我公司并提供HEME高弹性环氧改性防腐涂料材料施工技术咨询服务。WZH-I型阻燃材料(阻燃包)、WZH-II阻燃材料(无机堵料)是电力、冶金、化工、邮电等部门理想的防火封堵材料，是防止电缆着火和延烧的产品。FFD-I型复合型电缆防火堵料。是一种适应性能较强的防火封堵材料，可重复拆装使用。无需二次防火投资。FQW-I型电缆阻燃槽合板，可在-20。C--70。C温度及潮湿，含盐雾、含化学气体等环境条件的发电厂、变电所和工矿企业等电缆密集声场所使用，实现电缆防火目的。FDM-I型防火用电缆隧道隔断门对自行抑制火灾的蔓延和保护人员安全、疏散有着极其重要的作用。