

HEME高性能环氧改性弹性防腐防水涂料 耐酸 碱耐 紫外线 常温固化

产品名称	HEME高性能环氧改性弹性防腐防水涂料 耐酸 碱耐 紫外线 常温固化
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 耐化学腐蚀:7D 颜色:可调
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

产品介绍：

HEME高弹性环氧改性防腐涂料是本公司推出了新技术的防腐、防水涂料。具有耐紫外光，不黄变，不变色，防腐，耐消毒液腐蚀，容易清洁等特点。

本品为双组份；甲料与已料混合后，发生了化学反应，渗透到底材内部的毛细孔内，于底材融为一体，形成一层结晶致密的防水，防腐层，封闭了水的通道和

渗入，达到了防水，防腐效果。在泛水，伸缩缝，涵沟等极其重要或需要特别处理的地方，可做增加胎体做增强处理，完工后可做保护层或其他覆盖层。是一种

环保型高科技产品，涂层不但有足够的不透水性能外，还能保粘接面与被粘接面两者之间都有足够的粘结强度和剪切强度。具有成膜快，粘结力强混凝土干湿面

上均可施.符合各项工业建筑防腐蚀设计规范要求。施工方便较其的简便，施工无须加其他材料。

HEME高弹性环氧改性防腐涂料产品优点：

1、施工方便：施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂，能在潮湿，干燥等多种基面上施工。

- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的*防腐、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工，施工安全简便，工期短等优点。
- 4、本产品无毒、无味、不燃，且可根据需要配成各种彩色涂层。
- 5、具有使用寿命长，耐候，耐老化，耐油污及一定的耐酸性。
- 6、防水，防潮，防漏，防霉，防腐蚀，光滑耐磨，固结体无毒。

HEME高弹性环氧改性防腐涂料施工工艺:

- 1、基层处理:用角磨机对基层棱角,混凝土模板接缝部分,不平处进行打磨,对对拉螺杆坑用环氧砂浆进行封堵,对蜂窝麻面进行抹平。基层处理的好处:更加坚固,美观,达到使用年限,进而达到验收标准。
- 2、清除垃圾,除尘:须清理垃圾,用吹风机除陈,如果清楚不彻底,会影响涂膜与混凝土的粘结力,影响使用寿命。
- 3、喷涂。干燥时间:至少2小时。 施工遍数:按照图纸要求,或咨询厂家。
- 4、施工要求:喷完后,颜色均匀,不流淌,厚度均匀。 除尘后,涂膜粘结力好各种污渣。无漏喷现象。
- 5、施工配比:严格按厂家说明书要求比例配料,用200目滤网过滤,2小时内用完,否则混合料会胶化成块状,不能使用,且影响材料成本,施工效率。
- 6、过滤:调配后须使用200目滤网过滤,混合料应尽快喷涂,以免固化。
- 7、喷枪型号:详情请咨询厂家。
- 8、施工方法:滚涂,喷涂。
- 9、施工遍数:按图纸要求,请咨询厂家。
- 10、施工验收要求:无流挂现象,厚度均匀,厚度均匀符合图纸要求。