

DZR-DJYPV22护套低烟低卤阻燃计算机电缆

产品名称	DZR-DJYPV22护套低烟低卤阻燃计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌计算机电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

低烟无卤阻燃计算机电缆

用途：本电缆具有低压电容和低电感，并具有良好屏蔽性能和抗干扰性能，因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制等要求低烟无卤阻燃电路中作传输线。

使用特性：额定电压：U0/U:300/500V.工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃,交联聚乙烯绝缘不超过90℃,辐照交联聚乙烯绝缘不超过105℃。环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍;有铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

产品名称与型号：表

序号	型号	名称
		低烟低卤阻燃计算机电缆
1	DZR-DJYPV	铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆
2	DZR-DJYPV22	铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆
3	DZR-DJYPV32	铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆
4	DZR-DJYPVP	铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆
5	DZR-DJYP2V	铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆

产品规格Characteristics

WDZN-RYYP23

4*1.5 多模铠装感温光缆 SCJKBH-1A1B-3.3-R斜沟矿用矿用通信电缆MHYVP-1 × 4(7/0.52mm)
60000米MHYV-1 × 2(7/0.28mm) 60000米MHYV-1 × 4(7/0.52mm) 30000米MHYVP-5 × 2(7/0.52mm)
30000米标准：MT818-2009包六：斜沟矿用煤

MY-0.38/0.66KV 3 × 4+1 × 4mm² 15000米MY-0.38/0.66KV 3 × 6+1 × 6mm²
15000米标准：MT818.5-2009矿用通信软电缆MHYVRP 2 × 2(42/0.15mm) 5000米

1、线对2芯 (2x24AWG) (2*0.2) (2*0.5) (2*0.75) (2*1.0) (2*1.5) 多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用于复杂的工业噪声环境，特采用铝箔/聚酯复合带 蔽率+镀锡铜编制网90%屏蔽率共双重屏蔽，并附有独立TC接地导体，工业灰色PVC外护套，特性阻抗120欧姆 Line of 2 core (2x24AWG) (2*0.2) (2*0.5) (2 * 0.75) (2*1.0) (2 * 1.5) multi strand stranded tinned copper, PE insulating